

バーチャルスタジオシステムとの連携機能

本機のシステムのバージョンをアップグレードすると VR システムとの連携が機能します。
本機のシステムのバージョンを 2.10-00-0.00 以降にアップグレードしてください。
(本機能を使用する前に、購入先の販売店にご相談ください)

対応内容

- バーチャルカメラを AW カメラ同様、1 台のカメラとして割当て可能
- バーチャルカメラの Pan/Tilt/Zoom/Focus、および、XYZ、Head/Pitch/Radius 制御
- バーチャルカメラの Preset 制御（実行/登録/削除）

バーチャルカメラ選択時のパネル操作



Menu 設定

- CONNECT SETTING>CNNCT MD にて“LAN_VR”を選択します。
- IP アドレス、Port 番号の設定は PTZ カメラを同様です。

メニュー	項目	選択項目	機能	
SYSTEM	2. CONNECT SETTING	CNNCT MD	LAN_VR	バーチャルシステム接続用に [LAN_VR]を追加しました。
	11. VR CONTROL	CAM SEL	1- 200	“XPOINT NO”と紐づけするカメラ番号を選択します。
		XPOINT NO	1 - 12	クロスポイント選択（バーチャルカメラ選択）カメラ選択したときに、接続先に対して、設定した XPOINT NO を通知します。
		UPDATE NOW	NO?, YES?	クロスポイント選択を反映します。
		CTRL MD	REAL-PTZ, VIR-PTZ, VIR-HPR, VIR-XYZ, XPO-XYZ, XPO-HPRO, INO-XYZ, INO-HPRO	PAN/TILT レバーの動作モードを選択します。
		SPACE DIR	FLOOR, WALL	3D 空間基準方向を接続先に対して通知します。
		AIM	OFF, ON	目標値設定を接続先に対して通知します。

The screenshot shows a menu titled "CAM01 : VR" with a page indicator "1/1". The menu is displayed on a dark background with white text. The "11 VR CONTROL" menu is selected. Below it, a list of settings is shown:

1	CAM SEL	XPOINT	UPDATE NOW
	1	1	NO?
2	CTRL MD	SPACE DIR	AIM
	REAL-PTZ	FLOOR	OFF

Navigation arrows (left, right, up, down) are visible around the menu items. A "1/1" indicator is also present at the bottom right of the menu area.

[Note]

- 1 つのバーチャルシステム（1 つの IP アドレス）で 12 個までのバーチャルカメラ（XPOINT NO）を設定できます。