

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2025 年 8 月現在のものです。

## ダイナミックマイクロホン WM-SD120

### ■ 概要

本機は、スピーカー用のダイナミックマイクロホンです。  
マイクスタンド用変換ねじを 2 種類用意し、汎用性を持たせています。

### ■ 仕様

形式	ダイナミック型
感度	-53 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
周波数特性	50 Hz ~ 15000 Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス	600 Ω±30 % (平衡型)、1 kHz ただし付属ケーブル使用時は不平衡
出力ケーブル	Φ5.5 mm、单芯シールド線、約 4.5 m、黒色
出力コネクター	マイク側：キャノンタイプ (XLR-3-12C 相当)、アンプ側：大型単頭プラグ ピン 1:アース、ピン 2:ホット、ピン 3:コールド
使用温度範囲	-10 °C~+50 °C
寸法	Φ54(最大径) mm × 178(本体長さ) mm
質量	約 310 g(本体のみ)
仕上げ	ライトストーンシルバー色塗装

### ■ 付属品

取扱説明書	1 冊	保証書	1 式
マイクホルダー(ねじ: U5/8)	1 個	変換ねじ(U5/8→W3/8)*	1 個
変換ねじ(W3/8→PF1/2)*	1 個		
マイクケーブル(Φ5.5 mm、单芯シールド線約 4.5 m、キャノンタイプコネクター、大型単頭プラグ付き)			1 本

\* 変換ねじはマイクホルダーに取り付けた状態で梱包されています。

### ■ 外観寸法図 (単位 : mm)

