

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。
日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放第 29～6 号

スピーカーシステム WS-TN645

概要

- 本機は、即結端子を採用したスプリングキャッチ式 16 cm 天井埋込みスピーカーです。
- ディフューザー (拡散板) により、広い範囲で均一な音声を拡声できます。
 - コネクターとして N (信号)、R (緊急)、COM (共通) のほか中継端子が付いています。
また、入力、送り、分岐のほか、外部アッテネーターを接続する場合も本機のコネクターのみで接続可能です。
 - 4 段階のアッテネーター (音量調節器) を内蔵しています。
 - スピーカーカバーを一体化しています。

仕様

形式	16 cm コーン型				
定格入力	3 W／1 W スイッチ切換式				
入力インピーダンス	3.3 kΩ (3 W)、10 kΩ (1 W)				
出力音圧レベル※1	95 dB (1 m／1 W)				
周波数特性	85 Hz～15 kHz(－20 dB)				
アッテネーター (音量調節器)	4段階 スイッチ切換式				
	3 W時	[3]0 dB	[2]－9 dB	[1]－14.5 dB	[0]－∞
	1 W時	[3]0 dB	[2]－6 dB	[1]－12 dB	[0]－∞
コネクター	即結端子 :N 2極、R 3極、COM 3極 				

※1 出力音圧レベルは、JIS で定められた値で、音声警報「第 2 シグナル」の値とは異なります。
※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第 2 シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧 (ピーク値) により定められています。
※3 値は代表値です。
※4 指向特性区分および音響パワーレベルは、消防法の規定により測定された区分および値を用いています。

付属品

取扱説明書 兼 保証書 1

外観寸法図 (単位: mm)

