

ワイヤレスマイクロホン WX-ST200

■ 概要

本機はハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホンです。

- 1.9 GHz 帯 DECT※ 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。

※DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格

- 外部入力端子に各種音源 (パソコン、音楽プレーヤー等) を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
- 電源は単 3 形乾電池もしくは単 3 形充電式ニッケル水素電池 1 本で動作できます。
- 本機を充電器 (WX-SZ200 : 別売品) にセットすることで、本機に装着した単 3 形充電式ニッケル水素電池を充電できます。
- 樹脂ケースには抗菌 UV コーティングを施しています。
- 充電は非接触 (無接点) 方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。


■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	内蔵	単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
ローカットフィルター		200 Hz、6 dB/oct
外部入力		-14 dBV ラインイン ϕ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラルミックス)
設定保守用接続端子		USB マイクロ B
使用電池		充電電池: 単 3 形ニッケル水素電池 $\times$ 1 本 乾電池: 単 3 形アルカリ乾電池 $\times$ 1 本
電池動作時間 〔常温 25 °C 連続使用〕 〔パナソニック製使用〕		約 8 時間 (単 3 形ニッケル水素電池 BK-3MCD 使用時) 約 6 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時) 約 8 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時)
表示 (インジケーター)		電源、充電
使用温度範囲		5 °C ~ 35 °C
使用湿度範囲		10 % ~ 90 % (結露なきこと)
寸法		最大径 ϕ 52 mm (マイクリング取付時) 長さ約 222 mm
質量		約 180 g (乾電池 LR6XJ 含む)
仕上げ		黒色 (ビーズ塗装 + UV 塗装)



■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
動作確認用単3形マンガン乾電池	1本	マイクロホンアダプター (PF1/2)	1個
変換ねじ (PF1/2 → W3/8)	1個	ソフトケース	1個
マイクリング (赤、青、黄)	各1個	マイク識別シール	1枚

■ 外観図 単位 (mm)



マイクリング装着時



電池カバーを外した状態

