

# ワイヤレスマイクロホン（ダイナミック型） WX-ST250

## 概要

本機は、ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン（ダイナミック型）です。  
1.9 GHz 帯 DECT<sup>※</sup>準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。

※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格

- 外部入力端子に各種音源（パソコン、音楽プレーヤー等）を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
- 電源は単 3 形乾電池もしくは単 3 形充電式ニッケル水素電池 1 本で動作します。
- 本機を充電器（WX-SZ200：別売品）にセットすることで、本機に装着した単 3 形充電式ニッケル水素電池を充電できます。
- 充電は非接触（無接点）方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。

## 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	内蔵	単一指向性ダイナミックマイクロホン
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
ローカットフィルター		200 Hz、6 dB/oct
外部入力		－14 dBV ラインイン φ 3.5 mm ステレオミニジャック（モノラルミックス）
設定保守用接続端子		USB マイクロ B
使用電池		充電池：単 3 形ニッケル水素電池×1 本 乾電池：単 3 形アルカリ乾電池×1 本
電池動作時間 〔常温 25℃連続使用 パナソニック製使用〕		約 8 時間（単 3 形ニッケル水素電池 BK-3MCD 使用時） 約 6 時間（単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時） 約 8 時間（単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時）
表示（インジケーター）		電源、充電
使用温度範囲		5℃～ 35℃
使用湿度範囲		10%～ 90%（結露なきこと）
寸法		最大径約 57 mm（マイクリング取付時 約 63 mm） 長さ約 253 mm
質量		約 250 g（乾電池 LR6XJ 含む）
仕上げ		黒色塗装

## 付属品

取扱説明書.....	1冊	保証書.....	1冊
動作確認用単3形マンガン乾電池R6P（NB）.....	1本	マイクロホンアダプター（PF1/2）.....	1個
変換ねじ（PF1/2 → W3/8）※.....	1個	ソフトケース.....	1個
マイク識別シール.....	1枚	マイクリング（黒・青・赤・黄）.....	各1個

※ マイクロホンアダプターに取り付けた状態で出荷

■ 外観図 単位 (mm)

