

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年9月現在のものです。

ハードディスクユニット WJ-HDU41MUX, WJ-HDU41NUX, WJ-HDU41QUX, WJ-HDU41SUX

■概要

- ・本機は、別売りのネットワークディスクレコーダー（WJ-NX400KUX）、増設ユニット（WJ-HXE400UX）の専用ハードディスクユニットです。
- ・専用ケース付きハードディスクドライブ（以下、HDD）なので、HDD交換・保守作業が簡単に行えます。
- ・ご使用の際は、取り付けるネットワークディスクレコーダーなどの取扱説明書をお読みください。
- ・詳しい対応機種は、販売店にお問い合わせください。

■使用上のお願い

HDDについて

- ・HDDは精密機器です。衝撃を加えないよう丁寧な取り扱いをしてください。振動・衝撃はHDD故障の原因になります。
- ・HDDに記録された情報内容は、万一消失しても故障や障害の原因にかかわらず、弊社は補償いたしかねます。
- ・電源を入れたときや電源を切った直後（約30秒間）は、HDDが動作中です。移動や設置作業は絶対にしないでください。
- ・HDDの寿命は使用環境により異なりますが、消耗劣化する部品です。通電時間が20000時間を超えると書き込みエラーなどが発生しやすくなり、30000時間を超えるとヘッドやモーターの劣化などにより寿命となります。（+25℃で使用時）
- ・大切なデータが壊れないように、機器の周辺温度を+25℃程度に保ち、18000時間を目安に交換することをお勧めします（ただし、この時間は目安であり、寿命を保証するものではありません）。
- ・HDDに異常が発生した場合は、すみやかに買い上げの販売店にご連絡ください。また、HDDの購入、交換は販売店にご相談ください。

■仕様

| | |
|----------|--|
| 電源 | 機器側から供給 |
| 使用温度範囲 | 動作時：+5℃～+45℃（使用する機器の温度範囲による） 保存時：-10℃～+60℃ |
| 使用湿度範囲 | 動作時：5%～90%（結露なきこと） 保存時：5%～95%（結露なきこと） |
| 最大湿球温度 | 動作時：30℃ 保存時：35℃ |
| 動作時許容高度 | 2000m以下 |
| ディスク容量 | 1TB（WJ-HDU41MUX） 2TB（WJ-HDU41NUX） 3TB（WJ-HDU41QUX） 4TB（WJ-HDU41SUX） |
| インターフェース | シリアルATA |
| 寸法 | 幅28.5mm×高さ117.5mm×奥行き198mm |
| 質量 | 0.7kg（WJ-HDU41MUX） 0.9kg（WJ-HDU41NUX） 0.9kg（WJ-HDU41QUX） 0.9kg（WJ-HDU41SUX） |

■付属品

取扱説明書……………1冊

■外觀寸法図 (單位：mm)

