

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2023年9月現在のものです。

増設ユニット WJ-HXE410

■概要

WJ-HXE410（以下、本機）は、別売りのネットワークディスクレコーダー（WJ-NX510K、WJ-NX410K、以下、レコーダー）用の増設ユニットです。

本機は別売りの HDD ユニット（専用のケースに取り付けられたハードディスクドライブ）を最大 9 台まで搭載できます。

HDD ユニットは、本機の前面カバーを開けて、簡単に取り付け、取り外しができます。

本機はハードディスクドライブの耐故障性を高める RAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）機能での運用にも対応しています。

本機単体では設定ができませんので、必ずレコーダーに接続して使用してください。お使いのレコーダーの取扱説明書もあわせてお読みください。

■仕様

●基本仕様

電源	AC 100 V – AC 240 V 50 Hz/60 Hz	
消費電力	92 W (98 VA)	
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C	
使用湿度範囲	5 % ~ 90 %以下（結露なきこと）	
動作時許容高度	2000 m 以下	
録画圧縮方式	H.265、H.264、JPEG	
寸法	幅 430 mm 高さ 132 mm 奥行き 413 mm (ラックマウント金具から 400 mm) (ゴム足、突起部含まず)	
質量	HDD なし時	約 10.5 kg
	HDD9 台搭載時	約 20 kg
仕上げ	フロントパネル	樹脂 黒塗装
	上カバー	亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装
	リアパネル	亜鉛メッキ処理鋼板

●HDD

HDD ユニット搭載台数	最大 9 台
--------------	--------

●入出力

増設入力端子	高速シリアルインターフェース、1 系統
--------	---------------------

●別売品（2023年7月現在）

- ハードディスクユニット WJ-HDU42/2 (2 TB)、WJ-HDU42/4 (4 TB)、
WJ-HDU42/6 (6 TB)、WJ-HDU42/8 (8 TB)
WJ-HDU41MUX (1 TB)、WJ-HDU41NUX (2 TB)、
WJ-HDU41QUX (3 TB)、WJ-HDU41SUX (4 TB)

●対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象（特定電気用品以外の電気用品）

電磁的確認（VCCI など）：VCCI クラス A

電波法：対象外

電気通信事業法（JATE）：対象外

●機器信頼性

	試験法	試験レベル
静電気	IEC61000-4-2 準拠	CISPR35 準拠
連続性無線周波数電磁界妨害波	IEC61000-4-3 準拠	CISPR35 準拠
電氣的ファストトランジェント／バースト	IEC61000-4-4 準拠	CISPR35 準拠
雷サージ(電源線)	IEC61000-4-5 準拠	CISPR35 準拠
連続性誘導無線周波数妨害波	IEC61000-4-6 準拠	CISPR35 準拠
電源周波数磁界	IEC61000-4-8 準拠	CISPR35 準拠
電圧低下／短時間停電	IEC61000-4-11 準拠	CISPR35 準拠

■付属品

取扱説明書 設置編	1冊	ラベル ^{※2}	1枚
接続ケーブル (1.5 m)	1本	ラックマウント金具	2個
ケーブルクランプ	2個	ラックマウント金具取付ねじ	6本
HDD 交換時期ラベル ^{※1}	1枚	ラックマウント用取手	2個
電源コードクランプ	1個	ラックマウント用取手取付ねじ	4本
電源コード	1本	ワッシャー	4個
鍵	2本		

※1 本機の稼働開始年月を記入し、HDDの定期交換時期(18000時間推奨)の参考にしてください。

※2 天面のラベルと同一品です。ラック取り付け時に見える場所へ貼ってください。

■外観寸法図 (単位: mm)

