

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2026年1月現在のものです。

増設ユニット WJ-HXE410

■概要

WJ-HXE410（以下、本機）は、別売りのネットワークディスクレコーダー（WJ-NX510K、WJ-NX410K、以下、レコーダー）用の増設ユニットです。
本機は別売りのHDDユニット（専用のケースに取り付けられたハードディスクドライブ）を最大9台まで搭載できます。
HDDユニットは、本機の前面カバーを開けて、簡単に取り付け、取り外しができます。
本機はハードディスクドライブの耐故障性を高めるRAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）機能での運用にも対応しています。
本機単体では設定ができませんので、必ずレコーダーに接続して使用してください。お使いのレコーダーの取扱説明書もあわせてお読みください。

■仕様

●基本仕様

電源	AC 100 V – AC 240 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	92 W (98 VA)
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 %以下 (結露なきこと)
動作時許容高度	2000 m 以下
録画圧縮方式	H.265、H.264、JPEG
寸法	幅 430 mm 高さ 132 mm 奥行き 413 mm (ラックマウント金具から400 mm) (ゴム足、突起部含まず)
質量	HDDなし時 約 10.5 kg
	HDD9台搭載時 約 20 kg
仕上げ	フロントパネル 樹脂 黒塗装 上カバー 亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装 リアパネル 亜鉛メッキ処理鋼板

●HDD

HDDユニット搭載台数	最大9台
-------------	------

●入出力

増設入力端子	高速シリアルインターフェース、1系統
--------	--------------------

●別売品（2023年7月現在）

- ・ハードディスクユニット WJ-HDU42/2 (2 TB)、WJ-HDU42/4 (4 TB)、
WJ-HDU42/6 (6 TB)、WJ-HDU42/8 (8 TB)
WJ-HDU41MUX (1 TB)、WJ-HDU41NUX (2 TB)、
WJ-HDU41QUX (3 TB)、WJ-HDU41SUX (4 TB)

●対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象（特定電気用品以外の電気用品）

電磁的確認（VCCIなど）：VCCI クラス A

電波法：対象外

電気通信事業法（JATE）：対象外

●機器信頼性

	試験法	試験 レベル
静電気	IEC61000-4-2 準拠	CISPR35 準拠
連続性無線周波数電磁界妨害波	IEC61000-4-3 準拠	CISPR35 準拠
電気的ファストトランジエント／バースト	IEC61000-4-4 準拠	CISPR35 準拠
雷サージ(電源線)	IEC61000-4-5 準拠	CISPR35 準拠
連続性誘導無線周波数妨害波	IEC61000-4-6 準拠	CISPR35 準拠
電源周波数磁界	IEC61000-4-8 準拠	CISPR35 準拠
電圧低下／短時間停電	IEC61000-4-11 準拠	CISPR35 準拠

■付属品

取扱説明書 設置編	1 冊	ラベル※2	1 枚
接続ケーブル (1.5 m)	1 本	ラックマウント金具	2 個
ケーブルクランプ	2 個	ラックマウント金具取付けねじ (M4×8 mm)	6 本
HDD 交換時期ラベル※1	1 枚	段付きねじ (M5×12 mm)	2 本
電源コードクランプ	1 個		
電源コード	1 本		
鍵	2 本		

※1 本機の稼働開始年月を記入し、HDD の定期交換時期（18000 時間推奨）の参考にしてください。

※2 天面のラベルと同一品です。ラック取り付け時に見える場所へ貼ってください。

■外観寸法図 (単位: mm)

