

ハードディスクユニット

品番 **WJ-HDU42/2, WJ-HDU42/4**
WJ-HDU42/6, WJ-HDU42/8

商品概要

本機は、別売りのネットワークディスクレコーダー（WJ-NX410K、WJ-NX510K）、増設ユニット（WJ-HXE410）専用のハードディスクユニットです。

専用ケース付きハードディスクドライブ（以下、HDD）なので、HDD交換・保守作業が簡単に行えます。ご使用の際は、取り付けるネットワークディスクレコーダーなどの取扱説明書をお読みください。

個人情報の保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。*

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

※ 個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

使用上のお願い

HDDについて

- HDDは精密機器です。衝撃を加えないよう丁寧な取り扱いをしてください。振動・衝撃はHDD故障の原因になります。
- HDDに記録された情報内容は、万一、消失しても故障や障害の原因にかかわらず、弊社は補償いたしかねます。
- 電源を入れたときや電源を切った直後（約30秒間）は、HDDが動作中です。移動や設置作業は絶対にしないでください。
- HDDは消耗劣化し、寿命は使用環境により異なります。HDDの稼働時間が20000時間を超えると書き込みエラーなどが発生しやすくなり、30000時間を超えるとヘッドやモーターの劣化などにより寿命となります。（+25℃で使用时）
- 大切なデータが壊れないように、機器の周辺温度を+25℃程度に保ち、18000時間を目安に交換することをお勧めします（ただし、この時間は目安であり、寿命を保証するものではありません）。
- HDDに異常が発生した場合は、すみやかに買い上げの販売店にご連絡ください。また、HDDの購入、交換は販売店にご相談ください。

結露について

結露が発生すると故障の原因となりますのでご注意ください。

以下のような場合は、目安として電源を入れるまで2時間程度放置してください。

- 湿度の高いところ
- 暖房した直後の部屋
- 冷房されているところと、温度や湿度の高いところを移動したとき

機器を譲渡・廃棄される場合

HDDに記録された情報は、「個人情報」に該当する場合があります。本機が廃棄、譲渡、修理などで第三者に渡る場合は、その取り扱いに十分注意し、お客様の責任において廃棄、譲渡、修理を行ってください。

仕様

電源	(機器側から供給)
使用温度範囲	0 °C～+45 °C (使用する機器の温度範囲による)
使用湿度範囲	5 %～90 % (結露なきこと)
動作時許容高度	2000 m以下
ディスク容量	2 TB (WJ-HDU42/2) 4 TB (WJ-HDU42/4) 6 TB (WJ-HDU42/6) 8 TB (WJ-HDU42/8)
インターフェース	シリアルATA
寸法	幅 28.5 mm 高さ 117.3 mm 奥行き 199 mm
質量	0.7 kg (WJ-HDU42/2) 0.8 kg (WJ-HDU42/4) 0.8 kg (WJ-HDU42/6) 1.0 kg (WJ-HDU42/8)

i-PRO製品の「お問い合わせ」については、以下の弊社サポートウェブサイトを参照してください。
https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us

i-PRO株式会社

<https://www.i-pro.com/>