● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2024 年 11 月現在のものです。

60 W 電力増幅ユニット　WU-PK306

■概要

本機は、壁掛形非常用放送設備WK-EK310、WK-EK310NT、WK-EK320、WK-EK320NT、WK-EK330、WK-EK330NT専用の電力増幅ユニットです。

■仕様

電源	AC100 V 50／60 Hz DC24 V（ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池)
使用蓄電池	NCB-165A、WU-EB220
消費電力	105 W※1（190 W　60 W 連続出力時）
音声警報時 DC 消費電力	90 W（平均値）
入力	0 dBV　100 kΩ
定格出力	60 W
周波数特性　1 kHz 基準※2	
50 Hz	−3 dB±3 dB
15 kHz	−3 dB±3 dB
ひずみ率	1 %以下
S/N	80 dB 以上
負荷インピーダンス（平衡）	167 Ω 以上
使用温度範囲	0 ℃～+45 ℃
寸法	幅 396 mm　高さ 146 mm　奥行き 138 mm
質量	約 5.5 kg
仕上げ	亜鉛メッキ処理鋼板
冷却方式	自然空冷
異常状態表示	機器異常、システム異常

※1：この表示は電気用品安全法の技術基準に基づくものです。
※2：公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）「Hi形増幅器の性能」規定に適合
　　周波数100 Hz～10 kHzにおいて±6 dB以内
　　（旧電気設備工事共通仕様書の規定にも適合）

■付属品

取扱説明書……1 冊　保証書……1 式

■外観寸法図（単位：mm）





