

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2024 年 6 月現在のものです。

センターモジュール WX-CC411B

概要

センターモジュール WX-CC411B は、ドライブスルー型店舗で使用されるワイヤレスインターカムシステムの親機です。

- 本機はドライブスルー店舗のシングルレーンに対応しています。
- 1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式採用により、広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
 - ・ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格
- ワイヤレスリピーター (WX-CR480) を設置することで、カバーエリアをさらに広げることができます。
- 7 kHz までの周波数特性 (ワイドバンド) に対応しており、オーダーポスの顧客との通話、およびオールインワンヘッドセット間の通話をワイドバンド音声にすることができ、会話が聞き取りやすくなります。
- 強力なエコーキャンセラーと、受話音声と送話音声の双方向に入れることができるデジタルノイズリダクション (DNR) により、高い音声の明瞭度が得られます。
- キャビネットは壁掛けに対応しており、簡単に設置できます。
- 1 台あたり 32 台の子機を登録でき、4 人同時に通話が可能です。
- タッチパネル付 7 インチ液晶画面を持ち、簡単に操作できます。
- イーサネットで IP ネットワークに接続し、リモート操作が可能です。
- SD メモリーカードで設定内容のバックアップとリストア、店舗独自のメッセージの保存ができます。
- スケジューラを内蔵しており、指定した時間にグリーターメッセージを差し替えたり、リマインダーメッセージを自動的に再生したりすることができます。
- i-PRO 社製ネットワークカメラを 4 台まで登録し、その映像を本機の液晶画面で確認することができます。
- アラート信号を受け取ってアラートメッセージを子機に通知したり、外部デバイスに信号を出力したり、アラート E メールを外部に送信することができます。

仕様

一般仕様

使用周波数	1895.616 MHz ~ 1902.528 MHz	
電源	電圧	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
	コネクタ	3 極インレット
	消費電力	10 W
動作温度範囲	0 °C ~ +40 °C	
動作湿度範囲	20 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	375 mm (幅) × 275 mm (高) × 50 mm (奥)	
質量	約 1.9 kg (壁取付金具含まず)	

操作仕様

液晶画面	サイズ	7 型
	解像度	WVGA 800 × 480
	バックライト	LED
タッチパネル	サイズ	7.8 型
	方式	抵抗膜方式

音声仕様

全般	系統数	1
	周波数特性	100 Hz ～ 7 kHz
OUT MIC (外部マイク)	方式	電子バランス入力
	コネクター	ユーロブロックコネクター (HOT/COLD/GND)
	WX-CS460 接続	入力インピーダンス 1.5 k Ω
		定格入力 -70 dBV
		最大入力 -38 dBV
	WX-CM470 接続	入力インピーダンス 1.5 k Ω
		定格入力 -30 dBV
		最大入力 -14 dBV
OUT SP (外部スピーカー)	方式	平衡出力
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
AUX MIC (キッチンマイク)	方式	電子バランス入力
	コネクター	ユーロブロックコネクター (HOT/COLD/GND/PTT/COM)
	入力インピーダンス	3 k Ω
	定格入力	-67 dBV
	最大入力	-44 dBV
	制御信号	PTT 信号(トーク時に無電圧メイク)
AUX SP (キッチン スピーカー)	方式	平衡出力
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
LINE IN (外部音声入力)	方式	不平衡入力、モノラル
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	定格入力	-10 dBV
	最大入力	+6 dBV
LINE OUT (外部音声出力)	方式	不平衡出力、モノラル
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	定格出力	-14 dBV
	最大出力	+6 dBV

その他の仕様

AUX MIC CNT, COM (キッチンマイク 制御入力)	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
VDET CNT, COM (車両感知器制御入力)	系統数	2
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
ALERT CNT, COM (アラート制御入力)	系統数	4
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
DEVICE CNT, COM (外部制御出力)	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	制御電圧	DC 30 V
	制御電流	最大 50 mA
	コネクタ	ユーロブロックコネクタ
SD メモリーカード	対応メモリーカード	SD、SDHC ※mini SD、MicroSD メモリーカードは対象外
10BASE-T,100BASE-TX (ネットワーク)	方式	10/100BASE-TX (Full/Half, Auto/Man)
	コネクタ	RJ-45
対応プロトコル		IPv4: TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、SMTP、 NTP、UPnP、POP
VIDEO OUT (外部映像出力)	方式	NTSC
	出力信号	コンポジット
	コネクタ	RCA ピンジャック

■ 付属品

電源コード……………1本
 ねじ（木ねじ：4.1 mm × 25 mm）……………5本
 壁取付金具……………1個
 保証書……………1式

電源コードクランプ……………1個
 壁取付用クランプ……………1個
 取扱説明書……………1冊

■ 外観図 単位（mm）

