

ワイヤレスマイクロホン WX-ST700

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムのバウンダリー型ワイヤレスマイクロホンです。
1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質で、干渉を受けることが少なく安定した集音と伝送ができます。

- トークスイッチを搭載し、トークロック、プッシュトゥークを選択して使用できます。
- 運用支援ソフトや外部機器からトーク（ON/OFF）を遠隔制御可能です。
- 音声の入力レベルを確認できるレベルメーター（4 段階）を搭載しています。
- 単 3 形充電式ニッケル水素電池 2 本で約 13 時間の長時間運用が可能です。
- USB ケーブルから本機に装填した充電池を充電することができます。
- USB ケーブルから給電でき、充電中もマイクを使用できます。
- 外部入力端子に外部音源を接続して音声を送信できます。

■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ～ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
集音範囲	正面から左右対称に 120 度の範囲を集音	
最大入力音圧レベル	130 dB SPL (感度設定 [感度 低] のとき)	
周波数特性	100 Hz ～ 15 kHz	
外部入力端子	-14dBV ラインイン ϕ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラルミックス)	
充電端子 (設定保守接続端子)	USB Type-C (電池充電と本体への給電) ※USB Type-C による給電時、マイクは使用可能 給電には DC5 V 500 mA 以上の USB 電源アダプターを使用	
使用電池	充電池 : 単 3 形ニッケル水素電池 (別売品) × 2 本 乾電池 : 単 3 形アルカリ乾電池 (別売品) × 2 本	
電池動作時間 〔常温 25℃連続使用〕 〔パナソニック製使用〕	約 13 時間 (単 3 形ニッケル水素電池 BK-3MCD 使用時) 約 12 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時) 約 13 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時)	
フロント側インジケーター	トーク表示灯 入力レベルメーター (4 段階) 充電表示灯 (充電器使用時)	
リア側インジケーター	充電表示灯 (USB 充電時) トーク表示灯 ステータス表示灯	
使用温度範囲	5 °C ～ 35 °C	
使用湿度範囲	10 % ～ 90 % (結露なきこと)	
寸法	88 mm (幅) × 35 mm (高) × 135 mm (奥行)	
質量	約 260 g (乾電池 LR6XJ 含む)	
仕上げ	ABS 樹脂黒色	

■ 付属品

取扱説明書……………1冊
保証書……………1式
マイク識別シール……………1枚
USB充電ケーブル：約0.5m……………1本
(入力：USB Type-A 形状、出力：Type-C 形状)

■ 外観図 単位 (mm)

