

WV-QHS500-W

屋外ハウジング

屋外ハウジング



※画像はイメージです

本機は、i-PRO miniカメラ(有線LANモデル)を 屋外(軒下)に設置する際に使用する専用の屋外 ハウジングです。

JAN: 4570162074561

仕様

基本	
使用温度範囲	-10°C∼+40°C
防塵性・防水性	IP66 (JIS C 0920) 準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
耐風速性	風速40 m/s 以下
寸法	幅 111mm/高さ:66mm/奥行 ※:41mm (ゴム含む奥行き) ※カメラ本体に付属の取付座を考慮した場合は66mm
質量	約 180g
仕上げ	フロントカバー:PC樹脂 / i-PROホワイト リアカバー:アルミダイカスト / i-PROホワイト

付属品	
同梱物	防水ラバーA 1個 防水ラバーB 1個 ケーブル金具 1個 固定ねじ(M3x6mm) 9本 (うち 2本は予備) ビット(六角対辺6.35 mm T10) 1個 防水テープ 1個 ケーブルカバー 1個 ※防水ラバーA、防水ラバーBは、ケーブル金具に取り付けて梱包されています

注記

- 仕様は予告なく変更される場合があります。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 設置の説明にしたがって設置面に正しく、しっかり取り付けてください。
- 設置工事は必ず販売店に依頼してください。
- 専用のカメラや金具以外は取り付けないでください。
- 設置の説明にしたがってねじまたはアンカーを使って本機を確実に設置面に固定してください。 落下防止ワイヤーの取付指示がある場合は必ず取り付けてください。
- ◆ 本機が制限・禁止している環境へ設置しないでください。
- 点検は、販売店に依頼し定期的に実施してください。
- 取り付け可能なカメラについては、プロダクトセレクターからご確認いただけます。

::i·PRO

単位:mm

