


屋外2MP一体型AIカメラ：IR LED




RBSS認定

電源・消費電力・質量	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約9.1W・約2.4kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー: 0.009lx、白黒: 0.005lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】2048×1536(15fps)
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA4X 準拠。IK10
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、AIアプリ搭載可能、MicroSDスロット

i-PRO: WV-S1536LUX

屋外2MP一体型AIカメラ：IR LED



RBSS認定

電源・消費電力・質量	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約9.1W・約2.4kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー: 0.009lx、白黒: 0.005lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】2048×1536(15fps)
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA4X 準拠。IK10
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、AIアプリ搭載可能、MicroSDスロット

i-PRO: WV-S1536LUX