



屋内2MPドームAIカメラ：IRLED（天井直付金具付）



|                 |   |
|-----------------|---|
| 電源・消費電力         | PoE（IEEE802.3af準拠）約8.6W   |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ   |
| 最低照度            | (F2.1)カラー:0.0019lx、白黒:0.0013lx/0lx(IRLED点灯時)  |
| ネットワーク・画像圧縮方式   | 10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG  |
| 画像解像度（最大）       | 【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)  |
| レンズ部            | f=2.4mm(1倍光学、3倍EXズーム画像解像度640×360時)  |
| セキュリティ          | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出<br>/FIPS 140-2 level 3準拠セキュアエレメント   |
| 機能              | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、<br>逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、<br>MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ搭載可能、IK10準拠 |

i-PRO:WV-S32302-F2L+WV-QJB502A-W