


屋外4MPドームAIカメラ：IRLED（天井直付金具付）



電源・消費電力	PoE（IEEE802.3af準拠）約8.6W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約510万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.1)カラー:0.0063lx、白黒:0.0038lx/01lx(IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】2560×1440(30fps)【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=2.4mm(1倍 光学、4倍 EXズーム 画像解像度640×360時)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
	/FIPS 140-2 level 3準拠セキュアエレメント
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切替、動作検知、
	妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ搭載可能

i-PRO: WV-S35402-F2L+WV-QJB502A-W