



屋外4MP車載ドームAIカメラ（天井直付金具付）



電源・消費電力	PoE (IEEE802.3af 準拠 Alternative A) 約8.6W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約510万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.1) カラー:0.0063lx、白黒:0.0038lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、M12コネクタ・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】2560×1440 (30fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f=2.4mm (1倍 光学、4倍 EXズーム 画像解像度640×360時)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 /FIPS 140-2 level 3 準拠セキュアエレメント
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
車載対応	IEC/EN61373、JIS E 4031、EN45545
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、 MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ搭載可能

i-PRO: WV-X35402-F2LM+WV-QJB502A-W