

屋外・街頭防犯向け“かんたん”セキュリティシステムのご提案

登下校の
見守りに。

商店街の
防犯に。

工事現場
などの
仮設監視に。

無人コイン
パーキング
の防犯に。



ファームバージョン: V1.20以降で
H-PRO EXTREMEカメラシリーズに対応
(圧縮方式: H.264のみ)


当社ネットワークカメラを2台まで接続可能。SDカード記録の屋外設置対応小型ネットワークレコーダー。

高画質の映像を2週間記録可能

当社カメラ1台、HD解像度、毎秒5枚、24時間記録で約2週間の録画を記録できます。(画像圧縮方式:H.264のみ)

※SDメモリーカード:SDXC 64 GB 2枚使用。パナソニック製業務用SDカードについては、裏面をお読みください。カメラの機種により、録画可能日数は変わります。


SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14



SDカード

屋外に簡単設置可能

使用温度範囲が-20℃~+60℃なので、屋外用キャビネット(他社品、別売)に収納して屋外設置可能です。しかも、本体からカメラにPoE給電できるため、カメラ用の電源工事が不要です。



解像度・記録枚数の設定が簡単

本体のロータリースイッチであらかじめ決められた録画設定を選ぶだけで簡単に設定が可能。すぐに録画が始められます。

例)ロータリースイッチ:0の設定内容

解像度:1280×720、毎秒5枚、SF(Super Fine)画質(詳細は、裏面参照)



録画データ提供が容易

万一の事故の際、録画データはSDカードを取り出すだけで警察などへ提出可能。データ取得に時間をかけません。さらに、パスワードを設定して暗号化できるので映像流出リスクを低減できます。




GPSによる自動時刻補正

付属のGPSアンテナを使用して時刻補正が可能ですので、万一事件などがあった場合に、正確な時刻を記録できます。


機器の稼働状況が一目瞭然。

緑や赤のランプで、本体やカメラ、SDカードの不具合や稼働状況がすぐにわかります。


操作部



キャビネット収納時や高所取り付け時には、本体のアラーム出力端子からの信号で外部機器(ハブライトなど)を制御し、機器異常の発生を知らせることができます。




底面端子部



カメラ2台まで直接接続可能、コンパクトなボディにオールインワン。


設置イメージ

カメラ2台接続可能



SDカード内録画データの再生方法

- ①レコーダーから取り出したSDカードを専用ビューワーで再生
- ②レコーダーと直接LANケーブルで接続してブラウザで再生



・ブラウザ再生から選択したデータをPCにダウンロードも可能です。


※1:必要なPCの環境を取説説明書などでご確認ください。

データのセキュリティを確保

- 録画データは暗号化でき、再生するにはパスワードが必要です。
- 改ざん検出機能でデータの証拠性を確保できます。
- 録画データを再生したPCにはデータが残らないため、情報漏えいのリスクを軽減できます。

専用ビューワーの安心・便利機能

- 専用ビューワーはSDカードに含まれるため、PCにインストール不要です。
- カレンダー指定や日時検索で見たい録画データを簡単に再生可能。
- 暗号化された録画データを復号した汎用フォーマット (mp4) のデータに変換可能。
- GPSの位置情報を表示できます (GPSアンテナ使用時)。



録画設定と記録日数目安

ロータリースイッチを「0~5」に設定するだけで簡単に6パターンの記録日数や解像度などの録画設定が行え、カメラを接続してすぐに録画を開始できます。また、「F」に設定するとPCを使用して任意の録画設定を行えます。



ロータリースイッチ No.	カメラ設定			記録日数目安				
	解像度	フレームレート	画質	SDカード1枚		SDカード2枚		
				カメラ1台	カメラ2台	カメラ1台	カメラ2台	
0	720p	5枚/秒	SF画質	7日	3日	14日	7日	
1	1080p			3日	1日	7日	3日	
2	360p			10日	5日	21日	10日	
3	720p			10日	5日	21日	10日	
4	1080p			1枚/秒	5日	2日	10日	5日
5	360p				14日	7日	28日	14日
F	手動設定モード (PCを接続して設定)							

- ・ は1週間以上の録画が可能な設定です。
- ・ ネットワークカメラ: WV-S1531LNJ使用時 (H.264)
- ・ SDXCメモリーカード: 64 GBを使用し、24時間シングル録画した場合

推奨SDHC/SDXCメモリーカード※2

RP-SDGD32SW0 (32 GB)



RP-SDGD64SW0 (64 GB)



RP-SDUE12SWA (128 GB)



RP-SDXE25SWA (256 GB)



Panasonic製業務用SDカードをご利用ください。

屋外用キャビネットについて

屋外に設置する場合は、防塵・防水性能IP44以上の屋外用キャビネットに収納ください。推奨サイズは、幅300mm × 高さ400mm × 奥行150mm以上となります。



日東工業株式会社製
屋外用熱対策制御盤
キャビネット・遮光板付タイプ
RA20-34DBC (鉄製基板)
標準価格26,000円 (税抜)



日東工業株式会社製
屋外用小型ボックス
OAB16-34 (木製基板)
標準価格13,500円 (税抜)

- ・ 直射日光が当たらない場所で、年間を通して猛暑日(35℃以上)がない環境に限り、屋外用小型ボックスの使用が可能です。それ以外の環境条件では、熱対策制御盤・遮光板付タイプをご使用ください。
- ・ RA20-34DBCは鉄製基板です。木製基板への変更はご注文の際にその旨の指示が必要です。価格は別途お問い合わせください。

詳細は右のURLをご参照ください。 <http://www.nito.co.jp/syohin/syo01.html>

※2: 業務用SDカードについての詳細は、右のURLを参照ください。 https://panasonic.net/cns/sdcard/business_sd_j/index.html

屋外対応※3ネットワークカメラ (最大2台まで接続可能)

※画像圧縮方式は、H.264をご使用ください。ロータリースイッチNo.0~5では自動的にH.264となります。

i-PRO EXTREME

レンズカバー部が親水コーティングされ、雨天時の視認性や防汚効果が向上した屋外ハウジング一体型

WV-S1531LNJ

オープン価格

- フルHD解像度
- 3.6倍電動バリフォーカルレンズ搭載
- 赤外線照明搭載 (照射距離: 最大40 m)

NEW



WV-S1511LNJ

オープン価格

- HD解像度
- 3.6倍バリフォーカルレンズ搭載
- 赤外線照明搭載 (照射距離: 最大40 m)

NEW



優れた耐衝撃性: 50J※4、空間になじむデザイン

WV-S2511LN

オープン価格

- 3.6倍バリフォーカルレンズ搭載
- ドームカバー部が親水コーティングされ、水滴による視認性や防汚効果が向上
- 赤外線照明搭載 (照射距離: 最大40 m)

NEW



i-PRO SmartHD

1台で360°全方位を撮影。優れた耐衝撃性※4

WV-SW458

本体希望小売価格 200,000円 (税抜)

- 3メガピクセル魚眼レンズ搭載
- 魚眼モードで録画し、専用ビューワーで4画PTZ / 1画PTZモードに補正可能



広画角、コンパクトで設置場所を選ばない

WV-SFV110

本体希望小売価格 90,000円 (税抜)

- 優れた耐衝撃性: 50 J※4
- 最大画角 水平: 100° 垂直: 73° [4:3時]
- 最大径: φ109 mm
- マイク内蔵



※3: 上記品番は、防塵・防水性能 (JIS C 0920 保護等級 IP66) に対応しています。IP66: 粉塵などに対して「耐塵形 [6]」、水に対して「防噴流 [6]」への保護」がなされていることを示します。
※4: 50 J (IEC 60068-2-75 (IEC60068-2-75) 準拠)



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410

受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/ntctus/>

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

PSS-JJ2D706

2017-10-010-B2