

高品質を維持しつつ、使いやすさにこだわった 機能強化型エントリーモデル

PRO



WV-U2134AJ / WV-U2114AJ



WV-U2134AJ / WV-U2114AJ



屋内対応

WV-U2134AJ : フルHD (1920×1080)
WV-U2114AJ : HD (1280×720)

<パリアフォーカルレンズ>

<カメラ直付け方式> ※レンズ交換不可



メガピクセル (2 M) ※1 メガピクセル (1.3 M) ※2	2.5倍電動パリアフォーカル	オートフォーカス(レンズAF)	カラー白黒自動切換	インテリジェントオート(iA) ※3	ダイナミックレンジ 120 dB
顔スマートコーディング	オートVIQS	GOP制御 (Group of pictures)	H.265, H.264 / JPEG	PoE 対応	耐衝撃性
防塵性・防水性	除湿機構	自動追尾	i-VMD(オプション)	かんたんキット梱包	SDメモリーカード


※1 : WV-U2134AJ ※2 : WV-U2114AJ ※3 : インテリジェントオート(iA)機能のうち顔優先レベル設定はありません。

弊社独自のスマートコーディング技術※4を搭載した H.265 エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現

H.265圧縮方式とスマートコーディング技術の組み合わせにより、弊社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減※5できます。

※4 : 被写体の動きが無い領域の圧縮率を上げ、被写体の動きに応じてリフレッシュ間隔およびフレームレートを最適化することにより大幅に帯域削減する技術。

※5 : 圧縮効果は録画条件や撮影環境により異なります。



弊社独自のインテリジェントオート(iA)機能と スーパーダイナミック機能により視認が厳しい 環境での識別性を向上

被写体の動きに応じてシャッタースピード、ゲイン等を最適化するiA機能とスーパーダイナミック機能により、移動する人のぶれを抑え、識別性を向上しました。

※画像は機能説明のためのイメージです。



2.5 倍の電動ズームレンズ搭載

1台で広いエリアをモニタリングすることが可能です。(1280x720モードでEX光学ズーム3.8倍まで可能)

画像圧縮方式 H.264、ONVIF® (Profile S、T) に対応

H.264に対応している他社システム(レコーダー、VMS※6等)にONVIF®接続が可能です。

※6 : Video Management Software/System.

動作検知(VMD※7)、妨害検知を搭載

- 設定したエリア内で物体の動きをとらえると、アラーム動作を行います。エリアは4か所まで設定できます。
- 妨害検知機能を使用すると、本機を布やふたなどで覆い隠されたり、本機の向きを大きく変えられるなどして被写体が変化したことを検知すると、アラーム動作を行います。エリアは1か所設定できます。

※7 : VMD(Video Motion Detection) = 動き検出、モーションディテクター機能

複数映像配信時の最大フレームレートを変更、滑らかな映像に 15 fps(2ストリーム)→30 fps(2ストリーム) ※8

従来よりも、録画及びライブ時の映像が滑らかな映像表示が可能です。

※8 : ストリーム1が1920x1080(1600x1200)&30 fps、(Stream(2)がOn)の場合、1280x720(1280x960)選択不可
ストリーム1が30 fps、ストリーム2がOnの場合、JPEGはMax1 fps / ストリーム1が30 fps、ストリーム2がOnの場合、SmartCoding(GOP)Off

第三者機関(GlobalSign社)発行の電子証明書をプリインストール

設置時間短縮を可能にする2つの機構

- 設置前のキットリング時に、カメラを梱包箱から出さずに設定できる「かんたんキット梱包」対応。
- 画角調整時に、電動ズームとオートフォーカスで画角調整時間が短縮できます。

【ご注意】必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。



箱からカメラを取り出さずに初期セットアップ



