


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

WVS1510+WVQ120A+WVQ188

カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付
ポール取付金具付、
固定バンド付



RBSS認定

電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.008lx、白黒:0.007lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	1.3M【16:9】(H)1280/640/320(30/60fpsモード) 1.3M【4:3】(H)1280/800/640/400/320(30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm (3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切換、画揺れ補正、VMD、AF