



ネットワークカメラ (PTZタイプ、天井直付金具付)

WVS6110+WVQ105A
(落下防止ワイヤー、落下防止ワイヤーアングル 付)



RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.9型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.011lx、白黒:0.005lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	1.3M【16:9】(H)1280/640/320(30/60fps)
	1.3M【4:3】(H)1280/800/640/400/320(30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.0mm~84.6mm(21倍、電動ズーム/電動フォーカス)
回転台部	水平:0°~350°/垂直:-30°~90°(水平~真下)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット