



ネットワークカメラ（PTZタイプ、天井直付金具付）

WVS6130+WVQ160S



RBSS認定

| | |
|-----------------|--|
| 電 源 | DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠） |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.9型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー：0.015lx、白黒：0.006lx（F1.6） |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | 2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320(30/60fps) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320(30fps) |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能 |
| スマートコーディング | 顔スマートコーディング、GOP制御 |
| レンズ部 | f=4.0mm~84.6mm（21倍、電動ズーム/電動フォーカス） |
| 回転台部 | 水平：0°~350°/垂直：-30°~90°（水平~真下） |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 |
| 機 能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット |