



屋外4Kマルチセンサーカメラ

WVX8571NJ  
(アタッチメント金具付)





RBSS認定

電源	DC12V、PoE+(IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.12lx、白黒:0.05lx(F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=4.6mm(1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、VMD、SDメモリーカードスロット

屋外4Kマルチセンサーカメラ

WVX8571NJ-2  
(ベース金具付)



RBSS認定

電源	DC12V、PoE+(IEEE802.3at準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.12lx、白黒:0.05lx(F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H)3840/2560/1920/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=4.6mm(1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、VMD、SDメモリーカードスロット