

●製品の使用、付属品およびデザインは予告なく変更することがあります。記載内容は2015年9月現在のものです。

ネットワークビデオデコーダー DG-GXD400

概要

本機は、IPネットワークに対応したデコーダーです。
IPネットワークを経由して映像データおよび音声データを受信し、外部機器（モニター／スピーカー）に出力します。本機は最大6台のカメラの映像を同時に表示できます。
サポート機器一覧については付属CD-ROMのReadmeを参照してください。

仕様

ネットワークビデオデコーダー

電源	DC12 V 1.4 A (ACアダプター付属)
消費電力	約 17 W
使用温度範囲	-10 °C～+50 °C * ¹ (推奨温度範囲 35 °C以下)
使用湿度範囲	90 %以下
映像出力	HDMI×1 NTSC コンポジット* ² 1.0 V [P-P]/75 Ω×1
音声出力	ラインレベル、不平衡×1 (RCAピン)
アラーム／コントロール端子	アラーム復帰入力×1* ³ 、アラーム出力×1* ⁴ 、異常出力×1* ⁴
画像解像度	640 (H)×480 (V)/320 (H)×240 (V)、1280 (H)×960 (V)から選択
対応画像圧縮方式	JPEG/MPEG-4/H.264
対応音声圧縮方式	G.726
対応プロトコル	HTTP、RTP、TCP/IP、UDP/IP、 DHCP、DNS、DDNS、NTP
ネットワーク	100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
セキュリティ対策	パスワード対応
対応 OS	Microsoft® Windows® 8.1 Professional 日本語版、 Microsoft® Windows® 8 Professional 日本語版、 Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 11 日本語版、 Windows® Internet Explorer® 7/8/9/10 日本語版
寸法	幅 210 mm × 高さ 44 mm × 奥行き 307 mm (高さはゴム足含まず、 奥行きは突起部含まず)
質量	約 2.0 kg
仕上げ	前面パネル ソリッドメタリック塗装 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 後面パネル 亜鉛メッキ処理鋼板

ACアダプター

電源	AC100 V～AC240 V、50 Hz/60Hz
出力電圧	DC12 V

*¹ 常時通電状態でご使用の場合

*² 映像出力端子（コンポジット出力）は、HDMI出力と同一の横長映像を4：3に変換するため画面の上下左右に黒帯が表示されます。（1画面表示の場合）

*³ 無電圧メイク接点入力 50 kΩ、+5V DCプルアップ

*⁴ オープンコレクタ出力 最大+24 V DC、100 mA

付属品

取扱説明書 基本編	1	CD-ROM	1
保証書	1	ACアダプター	1
電源コード	1	コードラベル	1

外観寸法図 (単位 : mm)

