

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2020年9月現在のものです。

## ホーンスピーカ取付金具 WT-Q02

### ■ 概要

WT-7015、WT-7030、WS-NFシリーズ（WS-NF015-K/W、WS-NF055-K/W、WS-NF075-K/W）、WS-BN010-K/Wを天井に取り付けるための金具で、水平方向の角度調整ができます。

### ■ 定格

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 角度調整 | 最大 135°                                |
| 材質   | SPCC t=2.9                             |
| 寸法   | 140 mm (縦) × 180 mm (横) × 32.9 mm (高さ) |
| 質量   | 約 780 g                                |
| 仕上げ  | 黒色塗装                                   |

### ■ 設置上の注意

●アンカー1本あたりの最低引抜強度は、以下の通りです。

| スピーカー品番      | 最低引抜強度           |
|--------------|------------------|
| WT-7015      | 0.7 kN {71 kgf}  |
| WT-7030      | 0.7 kN {71 kgf}  |
| WS-NF015-K/W | 0.9 kN {92 kgf}  |
| WS-NF055-K/W | 0.9 kN {92 kgf}  |
| WS-NF075-K/W | 1.0 kN {102 kgf} |
| WS-BN010-K/W | 0.9 kN {92 kgf}  |

●建築基材部の強度はアンカー1本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。

### ■ 付属品

|                      |   |                       |   |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| 六角ボルト (M10×25) …………… | 2 | ばね座金 (M10用) ……………     | 2 |
| 六角ナット (M10用) ……………   | 2 | 工事説明書 (4組につき1部) …………… | 1 |
| 平座金 (M10用) ……………     | 4 |                       |   |

### ■ 外観寸法図 (単位: mm)

