

■ 特 長

メモリーカード・カメラレコーダー AG-AC30 は、29.5mm (35mm 換算) の広角、光学 20 倍の高倍率を兼ね備えたズームレンズを搭載。

1/3.1 型有効画素数約 603 万画素、BSI (裏面照射型) MOS イメージセンサーにより高解像度を獲得。

照度約 300 ルクスの LED ビデオライトを装備し、暗所でも安心して撮影が可能です。

■ 定 格

【総合】

電源：	DC 7.2 V (バッテリー使用時) DC 12 V (AC アダプター使用時)
消費電力：	27.4 W (撮影時:11.7 W、充電時:27.4 W)
許容動作温度：	0℃～40℃
許容相対湿度：	10%～80%
質量：	本体：約 1500 g (SD カード、バッテリー含まず) 撮影時：約 1740 g (SD カード、バッテリー使用時)
外形寸法：	幅 170 mm × 高さ 170 mm × 奥行 × 335 mm (レンズフード、アイカップ含む)

【カメラ部】

撮像素子：	1/3.1 型 MOS 固体撮像素子
有効画素数：	ビデオ / 写真：約 603 万 (16:9)
レンズ：	自動絞り光学電動ズーム (フルレンジ AF) F 値 (焦点距離)： F1.8～F3.6 (f=4.08 mm～81.6 mm) 35 mm 換算： ビデオ / 写真： 29.5 mm～612 mm (16:9) 最短撮像距離： 約 3 cm (WIDE 端) / 約 1.5 m (TELE 端)
フィルター径：	49 mm
ズーム：	光学 20 倍、iA40 倍、 デジタル 2 倍 / 5 倍 / 10 倍

ホワイトバランス調整：

ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、
プリセット 3200 K、プリセット 5600 K、
VAR (2000 K～15000 K)

シャッター速度：

1/8～1/8000 秒、
1/6～1/8000 秒 (23.98p 時)、
1/120～1/8000 秒 (スーパースロー記録時)

スーパースロー記録 (マニュアル時、動画モードのみ)：

撮影フレームレート：FHD 120fps
スローモーション効果：1/2 倍速、1/4 倍速、
1/5 倍速

手ブレ補正：

光学式 (5 軸ハイブリッド手ブレ補正搭載)、
傾き補正機能搭載

最低被写体照度：

約 1.4 lx (スーパーゲイン 36 dB、
シャッタースピード 1/30 時)

【メモリーカードレコーダー部】

記録メディア：	SDHC メモリーカード (4 GB～32 GB)、 SDXC メモリーカード (48 GB～128 GB)、 UHS-I 対応
記録スロット：	2 スロット
システム周波数：	59.94 Hz
動画記録：	記録方式：MOV、MP4、AVCHD

■ 定 格

映像圧縮方式：MPEG-4 AVC/H.264

音声圧縮方式：MOV/MP4：LPCM
AVCHD：Dolby Digital

記録モード/記録時間：
下記「記録モード表」「記録時間表」参照

2スロット機：リレー、サイマル

静止画記録方式：
JPEG (DCF/Exif2.2 準拠)

静止画記録画素数：
撮影モード時：
2.1M：1920 × 1080 (16 : 9)
0.2M：640 × 360 (16 : 9)
0.3M：640 × 480 (4 : 3)
再生モード時：
2.1M：1920 × 1080 (16 : 9)
0.9M：1280 × 720 (16 : 9)

【ビデオ出力】

VIDEO OUT：コンポジット、1.0 Vp-p 75 Ω
HDMI：Type A 端子 × 1、ビエラリンク非対応
出力フォーマット：
1080/59.94p/29.97p/23.98p/
59.94i、720/59.94p、480/59.94p

【オーディオ入出力】

内蔵マイク：ステレオマイク
XLR 入力：XLR (3ピン) × 2 (INPUT1、INPUT2)
LINE：0 dBu/+4 dBu (メニュー切替)
MIC：- 40 dBu/ - 50 dBu/ - 60 dBu
(メニュー切替)

HDMI 出力：LPCM

LINE 出力：音声出力端子：2ch

ヘッドホン出力：
3.5 mm 径ステレオミニジャック × 1

スピーカー：丸型 ダイナミック型

【その他入出力】

カメラリモート端子：
2.5 mm 径、スーパーミニジャック × 1
(ZOOM、S/S)
3.5 mm 径、ミニジャック × 1
(FOCUS、IRIS)

USB：Micro-B 端子：
ハイスピード USB (USB2.0 対応)、
マストレージ機能 (読み出しのみ)
A 端子：
ハイスピード USB (USB2.0 対応)、
外部メディア接続機能*、バスパワー対応

※：32 GB 以下、または2 TB を超える外部メディアは使用できません。

【モニター/ビューファインダー】

液晶モニター：3型ワイド液晶モニター (約46万ドット)
ビューファインダー：
0.24型ワイドEVF (約156万ドット相当)

【LEDビデオライト部】

照度：約300 lx (1.0 m)
照射角：約30°
色温度：約5000 K
拡散フィルター使用時照度：
約70 lx (1.0 m)
色温度変換フィルター使用時温度：
約3000 K

【付属品】

バッテリー (AG-VBR59)、ACアダプター、電源コード、
レンズキャップ、マイクホルダー、INPUT端子キャップ、
マイクホルダー用ねじ、アイカップ、レンズフード、
拡散フィルター (白色)、色温度変換フィルター (アンバー色)、
取扱説明書

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

記録モード表

記録モード	記録フォーマット		ビットレート
MOV/MP4	FHD	1920 × 1080/59.94p	50 Mbps
		1920 × 1080/29.97p	
		1920 × 1080/23.98p	
		1920 × 1080/59.94i	
AVCHD	PS	1920 × 1080/59.94p	25 Mbps
		1920 × 1080/59.94i	21 Mbps
	PH	1920 × 1080/23.98p	
		HA	1920 × 1080/59.94i
	HE	1440 × 1080/59.94i	5 Mbps
	PM	1280 × 720/59.94p	8 Mbps
SA	720 × 480/59.94i	9 Mbps	

記録時間表

記録モード	記録フォーマット	4 GB	16 GB	64 GB	
MOV/MP4	FHD	50 Mbps	約10分	約40分	約2時間40分
AVCHD	PS	25 Mbps	約19分	約1時間20分	約5時間20分
	PH	21 Mbps	約21分	約1時間30分	約6時間
	HA	17 Mbps	約30分	約2時間	約8時間30分
	HE	5 Mbps	約1時間30分	約6時間40分	約27時間30分
	PM	8 Mbps	約1時間	約4時間15分	約17時間10分
	SA	9 Mbps	約1時間	約4時間	約16時間30分