

エクステンションコントロールユニット

AG-EC4G

仕様書

■概要

AG-EC4Gはメモ리카ードレコーダー、およびDVCPROカメラレコーダーのリモコンユニットです。
オプションケーブル（AJ-C10050G・別売品）を使用すれば最大50 mまでの延長が可能です。

■特長

- AG-HPX305/555にマッチした機能とハイ・コストパフォーマンス。
 - ベースステーションAG-BS300に接続しての遠隔操作のほか、単体でもカメラレコーダー*に直接接続してコントロール可能。
 - ケーブルの最大延長距離は50 m。
 - コンパクトなサイズと軽量（630 g）でさまざまな運用に対応。
 - 制御項目：ゲインUP/DOWN、出力CAM/BAR切換（AUTO KNEE連動）、ホワイトバランスA/B/PRESET切換、AWB/ABB実行、シャッターSS/FIX/OFF切換と速度設定、アイリスAUTO/MANUAL切換と調整、マスターペダスタル、ペインティング、カメラ側のメニュー操作、レコーダー操作（REC/PLAY/FF/REW/REC CHECK）、ユーザーボタン（×3）、キャラクターON/OFF
 - 10メートルリモートケーブル同梱。
※：対応カメラレコーダーのみ。
- 本機は以下のカメラレコーダー単体もしくはベースステーションとの組み合わせが可能です。
AJ-HPX3700G、AJ-HPX3000G、AJ-HPX2700G、AJ-HPX2100、
AG-HPX555、AG-HPX305、AJ-HDX900、AJ-HDX400A

■定格

【総合定格】

電源：	DC12 V（11 V～17 V）
消費電力：	2.5 W
許容動作温度：	0 °C～40 °C
保存温度：	-20 °C～60 °C
動作周囲湿度：	10 %～85 %（相対湿度）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）：	82 mm x 56 mm x 180 mm（ツマミ含まず）
質量：	約630 g

【入出力部】

CAM/BS：	丸型10 pin
---------	----------

【出力部】

VIDEO：	BNC VBS、1 Vp-p、75 Ω
--------	------------------------

【付属品】

リモートケーブル	10 m
----------	------

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

