

コントロールパネル AG-RCP30 仕様書

■ 概要

AG-RCP30は、メモリーカードレコーダーAG-CPD15/AG-CPD20Pに接続して使用するコントロールパネルです。

■ 特長


- 本機のボタンにより、メモリーカードレコーダーやカラーカメラを操作することができます。
- カラーカメラからのライブ映像やメモリーカードレコーダーの再生映像を液晶パネルに表示します。
- ライブ音声や再生した音声をスピーカーにより確認できます。

■ 定格

電源	DC 12V	画面素子	220 (垂直) × 320 (水平) × 3 (RGB)
入力電流	0.4A	スピーカー出力	0.5 W
動作周囲温度	0℃-45℃	スピーカー	28 mm丸型1個
動作周囲湿度	10% - 80% (結露無し)	接続端子	電源/制御信号入出力/AV入力 (12ピン丸型コネクタ)
質量	500 g	付属	コントロールパネルケーブル (7.5 m)
外形寸法	171 (幅) × 107 (高さ) × 28 (奥行) mm		
液晶パネル	3.5型LCD		
駆動方式	ポリシリコンTFT アクティブマトリックス方式		

■ コネクタの信号

- [CONTROL PANEL] 端子 (オス型)



ピン No.	信号内容
1	N.C.
2	N.C.
3	DC IN
4	GND (DC IN)
5	SOUT_P
6	SOUT_N
7	SIN_P
8	SIN_N
9	GND (DIGITAL)
10	GND (FG)

■ 外形寸法図

単位 mm

