

ビューファインターフェイスボックス

AG-YA500G

仕様書

■概要

AG-YA500Gは、P2HD/DVCPRO HD カメラレコーダー用ビューファインターフェイスボックスです。

■特長

- AG-YA500Gを装着することで、カメラレコーダーのVF端子から出力されるカメラレコーダーで撮影中の映像信号と、カメラアダプター AG-CA300G（別売品）から出力される送り返し映像（RET映像）を切り替えて、ビューファインダーに供給が可能になります。
- カメラレコーダー、およびカメラアダプターから出力されるタリー信号のどちらか一方があれば、ビューファインダーのタリーを点灯させることができます。
- 対応カメラレコーダー
AG-HPX555
AJ-HPX3700G
AJ-HPX2700G
AJ-HPX3000G
AJ-HPX2100
AJ-HDX900
AJ-HDX400A
- 対応ビューファインダー
AJ-CVF100G
AJ-HVF21G
AJ-VF20WBP
AJ-VF15BP
AG-VF11G（生産完了品）

■定格

【総合定格】

入力： DC +5.6 V、0.06 A
DC -5.6V、0.06 A

外形寸法（幅×高さ×奥行き）：
113 mm x 60 mm x 41 mm（突起物を除く）

質量： 410 g

動作周囲温度：0 °C ~ 40 °C

保存温度： -20 °C ~ 60 °C

動作周囲湿度：10 % ~ 80 %（結露のないこと）

【入出力部】

LENS： 丸型 12pin

CAM LENS： 丸型 12pin

CAM VF： 丸型 20pin

VF： 丸型 20pin

CA VF： D-sub 15pin

【付属品】

- ・ 取り付け金具×1
- ・ 固定ネジ（8 mm）×4
- ・ 固定ネジ（12 mm）×2

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位	mm
----	----

