

ハードディスクストレージユニット

AJ-HRW10G

仕 様 書

■ 概 要

AJ-HRW10Gは、データストレージ用のP2カード専用ハードディスクストレージユニットです。P2カードに記録したデータを、本機に内蔵するP2ドライブからHDDに高速でコピーすることができます。ただし、P2カードへの書き込みはできません。

- 簡単な操作

すべての操作をタッチパネルで可能にしました。

- HDDを2組装着可能

ミラーリングにより、データの安全性を確保可能にしました。

- LAN接続が可能

Gigabit Ethernet LAN (Gigabit LAN)端子を搭載しています。外部からネットワーク経由で本機内蔵のHDDにアクセスすることができます。

※5インチベイユニットおよびHDDは別売です。

■ 特 長

P2カードからリムーバブルHDDに高速ファイル転送

- P2カードスロットを5基装備したP2ドライブを内蔵、PCI ExpressインターフェースによりHDDへの高速転送を実現。
- 5インチベイユニット用スロットを備え、市販の3.5インチHDD*1×2台をリムーバブルメディアとして使用できます。
- RAID1（ミラーリング）をサポートしており信頼性を高めています。通常通り2台のHDD（JBODモード）としても使用できます。
- FAT32ファイルフォーマットにより、Windows/Mac/Linuxベースのノンリニア編集システムでデジタル無しに編集可能。
- Gigabit LAN（1000 BASE-T）ネットワーク*2経由でファイル共有が可能です。

プレビューも可能なタッチパネル、ポータブル運用にも対応

- フロントパネルにタッチパネル付き5型カラーLCDパネルを装備。コンテンツのプレビューのほか、ファイルコピーなど各種操作および機能設定が簡単に行えます。
- P2カードおよびHDDの記録状態や、クリップのプロパティ・メタデータ確認が可能。ソフトウェアキーボードでメタデータ編集も可能。
- P2カード挿入で自動的にコピーする、自動コピーモードに設定可能。
- AVC-IntraおよびDVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DVコーデックのクリップが簡易再生できます*3。
- アントンバウアーバッテリープレートとキャリングハンドルを備え、フィールドでのポータブル運用にも対応しています。

※1：推奨スペック：3.5インチ型、SATA-IIインターフェース、7200 rpm以上。
（本体取り付けには市販の5インチベイHDDケースが必要です。）

※2：転送スピードはネットワーク環境・ホスト側PCの環境に依存します。
HDD上のデータへのアクセスは「リード・オンリー」のみ可能です。

※3：クリップ間に黒味が挟まれますが不具合ではありません。
簡易再生はソフトコーデックによる再生のため、リアルタイム保証はしていません。

■ 定 格

【総合定格】

電源電圧：	DC 12 V (11 V～17 V)
消費電力：	70 W
外部IF：	LAN1/LAN2：Gigabit Ethernet LAN端子
外形寸法（幅×高さ×奥行き）：	368 mm x 177 mm x 303 mm (突起部分を除く)
質量：	約6.3 kg (HDDおよび5インチベイユニットは含まず)
環境条件：	使用温度：0℃～40℃ 使用湿度：10％～85％ 保存温度：-20℃～60℃ 保存湿度：10％～85％ ※HDD保護のため、内部温度が指定温度(設定可能)以下もしくは以上になったときは、アラーム表示をします。故障の原因になりますので、ご使用は控えてください。

接続PC動作条件：

Microsoft Networkに接続できる事。
Gigabit LANで接続できる事。

使用可能HDD仕様（オプション）：

SATA-2, 7200 r/min, 3.5 インチ内蔵型

5インチベイユニットボックス(x2)仕様

電源：SATA用電源コネクタ
旧タイプの4ピン電源コネクタ
SATA信号：SATA用7ピンコネクタ

オーディオ出力端子：

ヘッドホン出力：ステレオミニジャック
(3.5 mm径)×1
スピーカー×1

■ 外形寸法

単位 mm

