

# メモリーカード “P2 card” Eシリーズ AJ-P2E016XG/AJ-P2E032XG/AJ-P2E064XG



## 仕様書

### ■ 概要

P2カード Eシリーズ AJ-P2E016XG/AJ-P2E032XG/AJ-P2E064XG はメモリーカードカメラレコーダー、メモリーカードレコーダー、メモリーカードドライブなどの P2シリーズ各製品に使用可能な PCカード規格 (CardBus) 準拠のメモリーカードです。

P2カード Eシリーズは Aシリーズ同様の大容量 (最大64 GB) はそのままに、1.2 Gbps\*の転送スピードを実現。その上でコストは約半分に抑えたエコノミーモデル\*です。

\* 理論的最大転送速度。実際の転送速度は転送されるファイル、システム、アプリケーションソフトウェア、その他の条件により転送速度は変わります。

\* 記録回数は有限です。1日1回・全容量 (100%) の記録書換えした場合、カード交換の目安は約5年間です。

### ■ 定格

入力電圧	DC 3.3 V±0.3 V	保存相対湿度	5%~90% (結露なし)
消費電力	約 1.5 W (EシリーズをAJ-PCD35の高速転送で 使用した場合は約2.5 W)	外形寸法	54 (幅) mm×5 (高さ) mm×約85.6 (奥行) mm
動作温度	-20℃~60℃	重量	約45 g
動作相対湿度	5%~90% (結露なし)	インターフェース	CardBus (PCカード規格)
保存温度	-40℃~80℃	記憶容量/記録時間	下記参照

\* 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。


\* あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

### ■ P2 card種類と記録時間


品番	記憶容量	記録再生時間				
		AVC-Intra100	AVC-Intra50	DVCPRO HD	DVCPRO 50	DVCPRO/DV
AJ-P2E016XG	約16 GB	約16分	約32分	約16分	約32分	約64分
AJ-P2E032XG	約32 GB	約32分	約64分	約32分	約64分	約128分
AJ-P2E064XG	約64 GB	約64分	約128分	約64分	約128分	約256分

\* 表示記録容量には管理領域等が含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は表示容量より少なくなります。


\* 記録時間は、1つのクリップを1枚のメモリーカードに連続して記録した場合です。



ライトプロテクト・  
スイッチ  
シリアルナンバー



メモスペース (底面)



ケース・ポケット