

メモリーカード“microP2 card”

AJ-P2M032AGN/AJ-P2M064AGN



仕 様 書

■ 概 要

microP2 カードはメモリーカードカメラレコーダー、メモリーカードレコーダー、メモリーカードドライブなどの P2 シリーズ各製品に使用可能な 32GB : SDHC / 64GB : SDXC メモリーカードインターフェイス規格 (UHS II 対応) 準拠のメモリーカードです。

■ 定 格

インターフェイス： 32 GB : SDHC 64 GB : SDXC メモリーカードインターフェイス規格準拠	動作相対湿度：5 %～90 % (結露がないこと)
記録容量： AJ-P2M032AGN : 約 32 GB AJ-P2M064AGN : 約 64 GB	保存温度： - 40 °C～85 °C
入力電圧： DC 2.7 V - 3.6 V DC 1.70 V - 1.95 V	保存相対湿度：5 %～90 % (結露がないこと)
消費電力： 約 1.3 W	外形寸法 (長さ×幅×高さ)： 約 32 mm × 24 mm × 2.1 mm
動作温度： - 25 °C～85 °C	質量： 約 2 g

※：表示記録容量には管理領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は表示容量より少なくなります。
※：定格は性能向上のため変更することがあります。

【記録容量】

microP2 card	AJ-P2M032AGN	AJ-P2M064AGN
	約 32 GB *	約 64 GB *

【記録再生時間】

microP2 card	AJ-P2M032AGN	AJ-P2M064AGN
AVC-Intra100 :	約 32 分	約 64 分
AVC-Intra50 :	約 64 分	約 128 分
DVCPRO HD :	約 32 分	約 64 分
DVCPRO 50 :	約 64 分	約 128 分
DVCPRO/DV :	約 128 分	約 256 分

※ 表示容量には管理領域等が含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は表示容量より少なくなります。
カードご使用に際して、P2 本体機種によってはドライバーをアップデートする必要があります。

