

メモリーカードドライブ “ P2 drive ”

AJ-PCD20



仕 様 書

概 要

AJ-PCD20は、USB2.0およびIEEE1394bインターフェイスを使用したP2カード専用の外付け / 内蔵両対応のデータ転送装置です。

メモリーカードカメラレコーダー “ P2 cam ” AJ-SPX800で撮影したクリップデータをノンリニアエディターやサーバーに高速転送することができます。

特 長

1. 5つのP2カードスロットを装備

P2カードスロット (CardBus I/F) を5基装備。同様に5つのスロットを持つP2 camで収録したP2カード5枚を同時にマウントすることができます。複数のカードにまたがって収録されたクリップを編集する場合に便利です。

2. USB2.0/IEEE1394bインターフェイスの高速データ転送

データ転送はUSB2.0およびIEEE1394bインターフェイスを用いており、高速転送が可能。P2カード上のAVデータ (MXFファイル) をノンリニア編集ソフトのクリップとしてそのまま読み込みできます。

サーバーへの転送やハードディスクへのコピーも高速に行えます。

3. 外付け / 内蔵のどちらにも対応

P2 driveはデスクトップPCの5インチベイに装着が可能。PC ベースのノンリニアエディターやサーバーの内蔵ドライブとしてシンプルな運用が可能です。

ACアダプタ (同梱) とUSBケーブルを用いてスタンドアロンの外付けドライブとして使用することもでき、5インチベイを持たないノートPC等でも使用することができます。

P2カードドライバ (P2 cam、P2 deck、P2 driveに付属) のインストールが必要です。P2カードドライバはWindowsXP/2000およびMac OS Xで動作します。IEEE1394b使用時はWindowsXPおよびMac OS Xで動作します。

定 格

総合		PCカードスロット	
電 源	AC100~240 V 0.9 A~0.5 A 50/60 Hz ACアダプタ入力) DC16 V 0.6 A(ACアダプタ使用時) DC12 V 0.8 A(ノンコン内蔵時)	カ ー ド ス ロ ッ ト	PCカード(Type II)×5スロット(CardBus準拠)
外 形 寸 法	148.4 (幅) × 42.5 (高さ) × 199.5 (奥行) mm (突起部は含みません)	同 梱 品	ACアダプタ ACアダプタ用電源ケーブル 取付ネジ×8 ゴム足×4 CD-ROM (P2用ドライバ、P2カードマネージャー、 各P2デバイス専用ソフトウェア、 インストールマニュアル、取扱説明書) 取扱説明書×2 (取扱説明書、インストールマニュアル)
質 量	1.2 kg		
動 作 温 度	0 ℃~+40 ℃		
動 作 湿 度	0%~90%(結露のないこと)		
PC動作条件			
動 作 保 証 O S	Windows XP Professional (SP2以降) Windows 2000(SP4以降) Mac OS X 10.3.9 Mac OS X 10.4.2 Mac OS X 10.4.6		
メ イ ン メ モ リ ー	512 MB以上推奨		
イ ン タ ー フ ェ イ ス	USB Ver. 2.0準拠 IEEE1394b準拠		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

外形寸法图

単位 mm

