

メモリーカード ドライブ “P2 drive”

AJ-PCD2G



仕 様 書

■ 概 要

AJ-PCD2Gは、Windows PCまたはMacintoshにUSB2.0接続（2本のUSBケーブルでのバスパワー駆動）で、P2カード（1枚）のP2コンテンツを読み書きできる1スロットのドライブです。

P2カード用メモリーカードカメラレコーダーで撮影したクリップデータをパーソナルコンピュータ（Windows/Apple Macintosh）へ高速転送が可能です。

P2カードに記録されたクリップの転送やコピー、また、ダイレクト編集をサポートします。

■ 特 長

1. USBバスパワー駆動に対応

- 低消費電力設計により、P2ドライブとして初めてUSBバスパワー駆動に対応しました。電源アダプターを必要とせず、PC/MacとUSBケーブル（2本^{*1}）で接続するだけ。携帯性と運用性にすぐれています。

2. 小型・軽量・ローコスト、1スロット “P2ドライブ”

- 厚さ25.5 mmの薄型コンパクト、200グラムの軽量、そして低価格を実現しました。フィールドでもデスクトップでも手軽に使えます。

3. Win/Macの最新OSに対応した高速転送

- Windows（XP/Vista/7）、Mac OS X（10.5/10.6）用ドライバーソフト付属。ノンリニア編集など最新の動画アプリケーションに対応します。P2カードからの読み出しで30MB/s^{**2}の高速転送が可能です。

^{*1} 1本はデータ転送用と電源供給用、1本は電源供給専用です。

^{**2} 最大転送速度です。転送するファイル、システム（PC/OS）の性能、アプリケーションソフトウェア、P2カードのバージョン、その他の条件により転送速度は低下することがあります。

■ 定 格

【総合定格】

電源：	DC5 V 0.5 A
外形寸法（幅×高さ×奥行き）：	97 mm × 25.5 mm × 113 mm （突起部含まず）
質量：	約200 g（同梱品を除く）
操作温度：	0 °C～40 °C
操作湿度：	10 %～85 %（結露なし）
カードスロット：	PCカードType II ×1（CardBus準拠）
インターフェース：	USB Ver2.0準拠
コネクタ形状：	USB mini Bコネクタ ×2
同梱品：	USBケーブル ×2 本、CD-ROM

【動作環境】

OS：	Windows XP Professional（SP3）32 bit Windows Vista Business（SP2） Ultimate 32 bit/64 bit（SP2） Windows 7 Professional、Ultimate 32 bit/64 bit Mac OS X 10.5.6（Intelプロセッサ搭載機） Mac OS X 10.6.2（Intelプロセッサ搭載機）
メインメモリー：	512 MB以上を推奨 （Windows Vista、Windows 7、Mac OS X 10.6の場合は1 GB以上を推奨）

Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Mac OS、MacBookは米国およびその他の国で登録された米Apple Inc.の登録商標または商標です。

■ 外形寸法図

単位	mm
----	----

