

メモリーカードドライブ “P2 drive”

AJ-PCD30



仕 様 書

■ 概 要

AJ-PCD30 は USB 3.0 インターフェイスを使用した P2 カード専用のデータ転送装置で、Windows PC または Macintosh に USB 3.0/USB 2.0 接続で、P2 カードの P2 コンテンツを読み書きできる 3 スロットのドライブです。

P2 カード用メモリーカードカメラレコーダーで撮影したクリップデータを、パーソナルコンピューター (Windows/Macintosh) へ高速転送が可能です。

■ 特 長

1. 3 つの P2 カードスロットを装備

- P2 カードスロット (CardBus I/F) を 3 基装備。同様に 3 つのスロットを持つ P2 cam で収録した P2 カード 3 枚を同時にマウントすることができます。複数のカードにまたがって収録されたクリップを編集する場合に便利です。

2. 1.5 Gbps 以上^{*1} の高速データ転送

- データ転送は USB 3.0 インターフェイスを用いており、デスクトップ PC Win/Mac に接続^{*2}。P2 カード上の AV データ (MXF ファイル) をノンリニア編集ソフトのクリップとしてそのまま読み込みできます。
- 従来の USB 2.0 機器では USB 2.0 の転送速度で使用できます。
- サーバーへの転送やハードディスクへのコピーも高速に行えます。

3. 外付け／内蔵のどちらにも対応

- P2 drive はデスクトップ PC (Win) の 5 インチベイに装着が可能。PC^{*2} ベースのノンリニアエディターやサーバーの内蔵ドライブとしてシンプルな運用が可能です。

※ 1 P2 カード F シリーズを複数使用時。転送されるファイル、システム、アプリケーションソフトウェア、P2 カードのバージョン、その他の条件により転送速度は変わります。USB を搭載していても PC など機器側が USB3.0 に非対応の場合は USB 2.0 での接続となります。

※ 2 P2 カードドライブ (各機器に付属) のインストールが必要です。

詳しくはパナソニック WEB サイト【<http://panasonic.biz/sav/>】の「P2 サポート&ダウンロード情報」をご覧ください。

■ 定 格

【総合定格】

電源： DC 16 V 0.6 A (AC アダプター使用時)
DC 12 V 0.8 A (PC 内蔵時)

AC アダプター： AC 100 V、50/60 Hz

質量： 約 1.2 kg

動作周囲温度： 0℃～40℃

動作周囲湿度： 10%～80% (結露なし)

外形寸法： 148.4 (幅) × 42.5 (高さ) × 199.5 (奥行き) mm
(5 型ベイ搭載サイズ)

【PC 動作環境】

OS： Windows XP Professional (SP3) 32 bit
Windows Vista Business (SP2),
Ultimate (SP2) 32/64 bit
Windows 7 Professional (SP1),
Ultimate (SP1) 32/64 bit
Mac OS X 10.5 (Intel-based Mac)
Mac OS X 10.6 (Intel-based Mac)
Mac OS X 10.7 (Intel-based Mac)
Mac OS X 10.8 (Intel-based Mac)

メインメモリー： 1 GB 以上

同梱品： AC アダプター、CD-ROM
※ USB 3.0 ケーブルは同梱していません。

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

外形寸法

単位 mm

