

メモリーカードドライブ “P2 drive”

AJ-PCD35



仕 様 書

■ 概 要

AJ-PCD35は、PCI Expressインターフェイスを使用したP2カード専用の外付け／内蔵両対応のデータ転送装置です。

付属のボードを用いてPC Win/Macと接続、1.0 Gbps以上^{*1}の高速転送が可能です。

■ 特 長

1. 5つのP2カードスロットを装備

- P2カードスロット（CardBus I/F）を5基装備。同様に5つのスロットを持つP2 camで収録したP2カード5枚を同時にマウントすることができます。複数のカードにまたがって収録されたクリップを編集する場合に便利です。

2. 1.0 Gbps以上^{*1}の高速データ転送

- データ転送はPCI Expressインターフェイスを用いており、デスクトップPC Win/Macに付属のPCI Expressボードを用いて接続^{*2}。P2カード上のAVデータ（MXFファイル）をノンリニア編集ソフトのクリップとしてそのまま読み込みできます。
- サーバーへの転送やハードディスクへのコピーも高速に行えます。

3. 外付け／内蔵のどちらにも対応

- P2 driveはデスクトップPC（Win）の5インチベイに装着が可能。PC^{*2}ベースのノンリニアエディターやサーバーの内蔵ドライブとしてシンプルな運用が可能です。
- ACアダプタ（同梱）とインターフェイスケーブルを用いてスタンドアロンの外付けドライブとして使用することもでき、5インチベイを持たないノートPC等でも使用することができます。

※1 転送されるファイル、システム、アプリケーションソフトウェア、P2カードのバージョン、その他の条件により転送速度は変わります。4 GB、8 GBのP2カードを使用した場合は、800 Mbps程度が最大速度になります。

※2 P2カードドライバ（各機器に付属）のインストールが必要です。詳しくはパナソニックWEBサイト【<http://panasonic.biz/sav/>】の「P2サポート&ダウンロード情報」をご覧ください。

■ 定 格

総合		PC動作条件	
電 源	AC100～240 V 1.20 A 50/60 Hz (ACアダプタ入力)	動 作 保 証 O S	Microsoft® Windows XP Professional (SP2, SP3)
	DC16 V 0.6 A (ACアダプタ使用時)		Microsoft® Windows Vista Business 以上 (SP1)
	DC12 V 0.8 A (パソコン内蔵時)		Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 (Intelプロセッサ搭載機)
外 形 寸 法	148.4 (幅) × 42.5 (高さ) × 199.5 (奥行) mm (突起部は含みません)	メ イン メ モ リ ー	1 GB以上
		イ ン タ ー フ ェ イ ス	PCI Express® Rev 1.1 (同梱のPCI Expressボードを使用)
質 量	1.2 kg	P C カ ー ド ス ロ ッ ト	
動 作 温 度	0 °C ~ +40 °C	P C カ ー ド (Type II) × 5 ス ロ ッ ト (CardBus準拠)	
動 作 湿 度	10 % ~ 80 % (結露のないこと)		

※仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画（録音）したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 外形寸法図

単位	mm
----	----

