

SD-HD フォーマットコンバーターボード AJ-UC1700G

仕 様 書

概 要

AJ-UC1700GはデジタルHDビデオカセットレコーダーAJ-HD1700に装着し、SD SDI入力信号をHD信号にアップコンバートして記録できるフォーマットコンバージョンボードです。

特 長

1. SD HD変換機能

480/59.94i	1080/59.94i
480/59.94i	720/59.94p
576/50i	1080/50i

2. 画面サイズの設定

アップコンバート信号の画面サイズを本体のメニュー画面で設定できます。
設定の種類は、S-PANL/CROP/STRECHの3通りです。

3. 周波数特性の設定

アップコンバート信号の水平および垂直方向の周波数特性を本体のメニュー画面で設定できます。
設定の種類は、STD/NARROWの2通りです。

4. 輪郭補償機能

アップコンバート信号の水平および垂直方向のエッジ部の輪郭補償ができます。
エンハンスレベルは本体のメニュー画面で設定できます。
設定の種類は、0/ +0.75/ +1/ +1.25/ +1.5/ +2dBの6通りです。

定 格

外形寸法 (幅×高さ×奥行)	アップコンバーターボード:101×13×160mm	画面サイズ	S-PANL/CROP/STRECH
	SDI受信ボード:65×13×100mm	周波数特性設定	STD/NARROW
シリアル入力信号	BNC×1(SMPTE259M-C規格に準拠)	エンハンスレベル設定	0/+0.75/+1/+1.25/+1.5/+2dB
	BNC×1(アクティブスレー) (SDTI IN/OUT兼用)		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

外形寸法図

単位	mm
----	----

