

# SD-HD フォーマットコンバーターボード

## AJ-UD1500

# 仕 様 書

### 概 要

AJ-UD1500 はデジタル HD ビデオカセットレコーダAJ-HD1500 に装着し、SD SDI入力信号をHD 信号にアップコンバートして記録できるフォーマットコンバージョンボードです。

### 特 長

#### 1. SD HD変換機能

480i 1080i

480i 720p

#### 2. 画面サイズの設定

アップコンバート信号の画面サイズを本体のメニュー画面で設定できます。

設定の種類はS-PANL / CROP / STRECHの3通りです。

#### 3. 周波数特性の設定

アップコンバート信号の水平及び垂直方向の周波数特性を本体のメニュー画面で設定できます。

設定の種類はSTD / NARROWの2通りです。

#### 4. 輪郭補償機能

アップコンバート信号の水平及び垂直方向のエッジ部の輪郭補償ができます。

エンハンスレベルは本体のメニュー画面で設定できます。

設定の種類は 0 / +0.75 / +1 / +1.25 / +1.5 / +2 dBの6通りです。

### 定 格

外形寸法 [幅×高さ×奥行]	101×13×160 mm (アップコンボード)	画面サイズ	S-PANL / CROP / STRECH
	65×13×100 mm (SDI受信ボード)	周波数特性設定	STD / NARROW
シリアル入力信号	BNC×1 (SMPTE259M-C規格に準拠)	エンハンスレベル設定	0 / +0.75 / +1 / +1.25 / +1.5 / +2 dB
	BNC×1 (アクティブスルー) (SDTI IN/OUT 兼用)		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

# 外形図

単位	mm
----	----

