

デジタルビデオ出力ボード

AJ-YAD120

仕 様 書

概 要

AJ-YAD120はDVCPRO HDカセットプレーヤー/レコーダーAJ-HD1200専用のIEEE1394デジタルビデオインターフェイスボードです。

AJ-YAD120をAJ-HD1200に装着すると、IEEE1394規格に準拠してビデオやオーディオ信号、タイムコード信号をデジタルで、パソコンまたはデジタルVTRに伝送できます。

コンピューターのアプリケーションによっては伝送できないものもあります。

特 長

1. SD再生信号、HD再生信号をIEEE1394規格で伝送

DVCPRO HD-LPフォーマットで記録されたHD信号は、AJ-HD1200標準装備のHD-SDフォーマットコンバーターによりSD信号に交換し、DVフォーマットで伝送できます。

DVCPRO50、DVCPRO、DV、DVCAMフォーマットで記録されたSDは記録されたフォーマットで伝送できます。

記録テープ	出力データフォーマット
DVCPRO HD(EX) ¹ DVCPRO HD ¹ DV DVCAM	DV
DVCPRO50	DVCPRO50
DVCPRO	DVCPRO
DVCPRO P	出力不可
EE	DV

480i出力のみ対応です。HDおよび576/50iの再生出力には対応しておりません。

1:オーディオはCH1/CH2が出力されます。

定 格

デジタルビデオインターフェイスボード		入出力	
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	オプション基板:75×140×12.6mm	コネクター	6ピンタイプ
	端子板:28×112×30mm	伝送速度	400 Mbps、200Mbps、100Mbps選択可能
質量	オプション基板:66g	伝送データ	IEEE1394-1995準拠
	端子板:45g		IEC61883-Part1、Part2準拠
		制御コマンド	AV/C Command Set準拠

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

外形寸法図

単位	mm
----	----

