

カメラヘッド AK-400H

■概要

本機はカラーテレビカメラAK-400シリーズに使用されるカメラヘッド部です。

■定格

撮 影 素 子	フレームインターライン転送方式CCD三板式	幾 何 学 歪	0%(レンズ歪は除く)
撮 像 面 積	8.8(H)×6.6(V)mm[2/3インチ相当]	ホワイトバランス	自動調整A/B 2メモリープリセット
走 査 方 式	2:1インターレース、525本、60フィールド、30フレーム	ブラックバランス	自動調整
同 期 方 式	内部同期/外部同期(VBSまたはBBS)	カラーバー出力	SMPTEカラーバー内蔵
映 像 出 力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (BNCコネクタ)	色温度変換フィルタ	3,200°K、4,700°K、5,600°K、7,500°K
	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (79ピンコネクタ)	N D フィルタ	100%、25%、6.5%、CLOSE
	Y 1.0Vp-p/1kΩ×1 (79ピンコネクタ)	電子シャッター	OFF/1/125/1/250/1/500/1/1,000
	PB (B-Y) 0.486Vp-p/1kΩ×1 (79ピンコネクタ) PR (R-Y) 0.486Vp-p/1kΩ×1 (79ピンコネクタ)	輪郭補正回路	水平(Yマトリクス)、垂直(2H)
ラインビュー入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (79ピンコネクタ)	ス イ ッ チ 機 能	音声レベル選択、オートホワイト/オートブラック セット、カメラチェック、VTRスタート/ストップ、 ブラックストレッチ、レンズ絞り選択、レベルインジ ケータ、電源ON/OFF、カラーバー/カメラ選択、 AWC A/AWC B/PRESET選択、電源ON/SAVE/ ST-BY、ゲイン+9dB/0dB/+18dB選択
音 声 入 力	-60dBmまたは-20dBm×1 (XLRコネクタ)	調 整 機 能	電子シャッター、ベデスタル、R.ゲイン、B.ゲイン、 音声モニタ、音声入力レベル
音 声 出 力	-20dBm平衡/-60dBm平衡 (スイッチにて切換、79ピンコネクタ)	レ ン ズ マ ウ ン ト	バヨネットマウント
標 準 照 度	2,000lux	電 源	VTR側バッテリー、バッテリーバック、ACアダプタ、 外部DC電源、RCU
最 低 照 度	15lux(F1.4、+18dB)	消 費 電 力 (1.5"VF取付時)	13.5W (DC12V、1.1A)
S / N 比	60dB	使 用 周 囲 温 度	-20℃～+45℃
水 平 解 像 度	650本(中心部)	寸 法	117(幅)×268(高さ)×289.5(奥行)mm
レジストレーション	全画面 0.05%	重 量	約2.8kg
		仕 上 げ	黒色レザートーン塗装、マンセルN1近似色 グレーレザートーン塗装、マンセル7.5Y5/1近似色








■付属品

取扱説明書..... | 保証書..... |

ショルダーベルト..... |

■外觀寸法図

●カメラヘッド



単位	mm
縮尺	1/10