

ビルドアップユニット

AK-HBU500GJ

仕様書

■ 特 長

- カメラのスムーズな脱着が可能。
- 精度の高い光軸（水平・垂直）調整機構。
- 大型カメラ同等のリアコントロールパネル。
- DC12 V 7.5 A 出力（XLR 4ピン） / 1.5 A 出力（4ピン）。

■ 定 格

【総合】

電源：	DC 12 V（外部電源供給時） AC 240 V（AK-UCU500/UCU500S 接続時）、 50 Hz/60 Hz
消費電力：	70 W（外部電源供給時） 165 W（AK-UCU500/UCU500S 接続時）
動作周囲温度：	- 10 °C ~ 45 °C
動作周囲湿度：	85%以下
保存温度：	- 20 °C ~ 60 °C
重量：	約 12.8 kg（本体のみ）
外形寸法：	300 mm × 417 mm × 510 mm （幅×高さ×奥行）

【表示部】

カメラ番号表示：
1 ~ 15（システム設定による）

【入出力部】

〈LENS〉端子：	36ピン × 1
〈CAMERA I/F〉端子：	20ピン × 1
〈DC IN〉端子：	XLR × 1、4ピン、DC12 V
〈DC OUT 12 V 1.5 A〉端子：	4ピン × 1
〈DC OUT 12 V 7.5 A〉端子：	XLR × 1、4ピン

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

