

リモートオペレーションパネル (ROP)

AK-HRP1010

仕 様 書

■ 特 長

- 1/4 型ラックサイズで 19 型 EIA ラックに 4 台設置可能。
- タッチパネル式の高解像度 3.5 型液晶カラーパネルや、使いやすいレイアウトの各種操作ボタンを装備。
- IP 接続にも対応し、スタジオカメラの他、当社製リモートカメラなどの制御にも対応。
- ユーザー設定が可能なノブや、使用頻度の高い機能を優先的に登録できるユーザー設定ボタンを装備。
- 本機 1 台で 99 台まで切り替えてカメラの制御が可能。
- SDXC カードに対応し、カメラの設定ファイルや本機の設定を保存して読み込むことが可能。

■ 定 格

【総合】

電源： DC 12 V (カメラ/CCU 給電 DC 10 V - 16 V)
DC 42 V - 57 V (PoE 電源)

消費電流： 0.9 A (カメラ/CCU 給電 DC 10 V - 16 V)
0.3 A (PoE 電源)

動作温度： 0 °C ~ 40 °C

保存温度： - 20 °C ~ 60 °C

湿度： 90% 以下

外形寸法 (幅×高さ×奥行)：
102 mm × 385 mm × 74.4 mm

質量： 約 1.7 kg

カメラ/CCU 制御：

コントロール信号 (カメラ本体/CCU 制御)

電源給電 DC 16 V (CCU 接続時) ※

DC 12 V (カメラ接続時) ※

※ CCU から給電可

制御ケーブル最大延長距離：

カメラ本体接続時：20 m

CCU 接続時：50 m

【モニター】

液晶モニター：液晶カラーモニター、タッチパネル対応

【入出力部】

CCU 端子： 10 ピン、オス×1

PREVIE 端子：
9 ピン、メス×1

LAN 端子： RJ-45 × 1

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

