

リモートオペレーションパネル (ROP)

AK-HRP250GJ

仕 様 書

■ 概 要

本機はスタジオカメラ (AK-HC3900/AK-UC3300) およびカメラコントロールユニット (AK-HCU250/AK-UCU600) を制御するリモートオペレーションパネルです。スタジオハンディカメラとカメラコントロールユニット間には、専用の光ファイバーマルチケーブルで接続し、本機とカメラコントロールユニット間には、ROP ケーブルまたは IP で接続します。IP 接続時は、カメラコントロールユニットを最大 19 台制御することができます。

■ 特 長

- カメラのシリアル制御、IP 制御が可能。当社製 4K/HD インテグレートドカメラにも対応。
- ジョイスティックコントロールレバーを装備。IRIS/PEDESTAL の操作が可能。
- シーンファイル機能を装備。
- SD メモリーカードスロットを装備。ユーザーファイルの保存やファームウェアのバージョンアップに対応。
- IP 接続、PoE*給電に対応。LAN 端子の抜け防止コネクタを装備。

※ : Power over Ethernet の略。

■ 定 格

電源 : DC 12 V (カメラ給電 DC10 V - 16 V)
42 V - 57 V (PoE 電源)

消費電流 : 0.51 A (カメラ給電 DC10 V - 16 V)
0.15 A (PoE 電源)

カメラ / CCU 制御 :
コントロール信号 (カメラ本体 /
電源給電 DC16 V (CCU 接続時) *、
DC12 V (カメラ接続時) *

※ CCU から給電可

制御ケーブル最大延長距離 :
カメラ本体接続時 : 20 m
CCU 接続時 : 50 m

動作温度 : 0 °C ~ 40 °C

保存温度 : - 20 °C ~ 60 °C

湿度 : 90% 以下

外形寸法 : 92 mm × 308 mm × 67 mm
(幅 × 高さ × 奥行) (突起含まず)

質量 : 約 1.4 kg

※ : 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

