

9 型 LCD カラービューファインダー

AK-HVF100GJ

仕 様 書

■ 特 長

- フル HD1920 × 1080 ピクセルを表示する高解像度 9 型カラー LCD パネル。
- フォーカスアシスト機能 (フォーカスインレッド、フォーカスバー ※)。
- Zoom 倍率によるディテール量可変*。
- 外部 HD SDI (3G SDI) 入力対応。
- 外部 DC 入力 (DC 12 V) 対応。
- 機能割付け出来る 4 個のファンクションボタン搭載。
- コントラスト、ブライツ、ピーキングの調整が可能。
- パン・チルト・リフト機構採用。

※ : AK-UC3000/UC3000S もしくは、AK-HC5000/HC5000S と接続時。

■ 定 格

電源電圧 : DC 12 V (カメラまたは XLR より供給)

消費電力 : 18 W

動作周囲温度 : 0 °C ~ 45 °C

動作周囲湿度 : 10% ~ 85% 以下 (結露なきこと)

保存温度 : - 20 °C ~ 60 °C

重量 : 約 2.6 kg (フード含まず)
約 3.0 kg (フード含む)

外形寸法 (幅×高さ×奥行) :
340 mm × 234 mm × 193 mm
(フード含まず)
340 mm × 234 mm × 231 mm
(フード含む)

ディスプレイパネル :
9.0 型

ピクセル数 : 1920 × 1080 (FHD)

ディスプレイカラー :
約 1677 万色

操作部 : POWER スイッチ、MENU ボタン、
SELECT ダイヤルボタン、
F1/F2/F3/F4 ボタン、BRIGHT つまみ、
CONTRAST つまみ、PEAKING つまみ、
INPUT スイッチ

コネクター部 : カメラ I/F コネクター (D-sub 29 ピン × 1)
SDI IN コネクター (BNC × 1)
DC IN コネクター (XLR 4 ピン × 1)

対応信号フォーマット :
CAM : 1080/59.94i、1080/50i
SDI : 1080/59.94p、1080/50p、
1080/59.94i、1080/50i、
720/59.94p、720/50p

※ : 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

