

7型カラー液晶ビューファインダー

AK-HVF75GJ

仕様書

■概要

AK-HVF75GJは、7.0型液晶パネルを搭載したLCDビューファインダーです。

スタジオカメラ用のビューファインダーとして使用することができます。

映像フォーマットの信号を自動で判別し、カメラの映像を表示します。

また、ビューファインダーの設定をカメラで行わなくても、本機でのメニュー操作により、さまざまなメーカーの設定、フォーカスアシスト機能、波形表示機能などを設定できます。

■特長

- 本体質量約 1.6 kg（フード含まず。付属フードは約 200 g）の小型軽量。LCD ならではの低消費電を実現。
- 1280 ピクセル × 800 ピクセル（WXGA）を表示する、高解像度の 7 型カラー LCD パネルを採用。
- フォーカスが合った部分の映像のエッジを赤く強調表示するフォーカスインレッド機能や、入力映像をリサイズなしに拡大表示するピクセル・ツー・ピクセル機能を装備。
- 上方向に 90 度までのチルトアップ、下方向に 60 度のチルトダウン、左右方向に 90 度のパンが可能。
- カメラメニュー操作が可能。

■定格

【総合】

電源： DC 12 V（カメラより供給）

消費電力： 11 W

動作周囲温度： 0 °C ~ 45 °C

保存温度： - 20 °C ~ 60 °C

動作周囲湿度： 10% ~ 85%（結露なきこと）

質量： 約 1.6 kg（フード含まず）

外形寸法（幅 × 高さ × 奥行）：

243.5 mm × 212 mm × 85 mm

（フード含まず）

243.5 mm × 212 mm × 172 mm

（フード含む）

【ディスプレイパネル部】

寸法： 7.0 型

ピクセル数： 1280 × 800（WXGA）

ディスプレイカラー：

約 1677 万色

【スイッチ機能 / コネクター部】

操作部： 〈POWER〉スイッチ
〈MENU〉ボタン
〈SELECT〉ダイヤルボタン
〈F1〉 / 〈F2〉 / 〈F3〉 ボタン
〈BRIGHT〉つまみ
〈CONTRAST〉つまみ
〈PEAKING〉つまみ

コネクター部： カメラ I/F コネクター（D-sub 29 ピン × 1）

【対応信号フォーマット】

CAM： 1080/59.94i、1080/50i

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■外形寸法

単位 mm

