

# マスターセットアップユニット (MSU)

## AK-MSU1000GJ

# 仕様書

### ■ 特 長

- フル HD 1920 × 1080 ピクセルを表示する高解像度 9 型カラー LCD パネル。
- フォーカスアシスト機能 (フォーカスインレッド、フォーカスバー\*)。
- Zoom 倍率によるディテール量可変\*。
- 外部 HD SDI (3G SDI) 入力対応。
- 外部 DC 入力 (DC 12 V) 対応。
- 機能割付けできる 4 個のファンクションボタン搭載。
- コントラスト、ブライツ、ピーキングの調整が可能。
- パン・チルト・リフト機構採用。

※：AK-UC3000/UC3000S もしくは、AK-HC5000/HC5000S と接続時。

### ■ 定 格

電源：	DC 12 V (DC 入力範囲 DC10 V - DC16 V) DC 42 V - 57 V (PoE+ 給電)
消費電力：	1.6 A (DC12 V 給電) 0.6 A (PoE+ 給電)
動作周囲温度：	0 °C ~ 40 °C
動作周囲湿度：	90%以下
保存温度：	- 20 °C ~ 60 °C
質量：	約 4.0 kg
外形寸法 (幅×高さ×奥行)：	486 mm × 222 mm × 81.5 mm (取り付け金具、つまみ高さ含む)

調整項目：	シーンファイル、ND フィルター、 CC フィルター、色温度 (COLOR TEMP)、 マスターゲイン (MASTER GAIN)、 シャッター (SHUTTER)、 マスターペダスタル(MPED)、アイリス(IRIS)、 カメラの選択
CCU 制御：	電源電圧：DC 12V (4pin) または PoE+ 対応
制御ケーブル最大延長距離：	CCU 接続時：50 m

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

### ■ 外形寸法

