

マスターセットアップユニット (MSU)

AK-MSU935A

仕 様 書

■ 概 要

AK-MSU935A はスタジオハンディカメラ (AK-HC3500A/AK-HC3500/AK-HC3800) とカメラコントロールユニット (AK-HCU355A/AK-HCU3550/AK-HCU200) を制御するマスターセットアップユニットです。

AK-MSU935A とカメラコントロールユニット間は、専用のマルチケーブル (別売品) で接続します。

■ 特 長

- 最大 12 台のカメラに対して正確なマスターコントロールが可能。
- 画像表示 / 波形表示を切替可能。
- 6.3 型の大型液晶パネルを搭載。
- 3 ユーザーリファレンス、8 シーンファイル、16 レンズファイルを保存・読み込みできる、SD メモリーカードスロット搭載。

※別途 AC アダプターが必要です。

■ 定 格

電源： DC 12 V

消費電力： 15 W

スイッチ機能：カメラ選択、
MODE ON/OFF (5600K、フレア OFF、
ブラックガンマ ON、ガンマ OFF、
ニー OFF、ホワイトクリップ OFF、
HD マトリクス ON、
PM キャラクター表示、
HDTV ディテール OFF、
SDTV ディテール OFF、
HDTV 肌色ディテール ON、
SDTV 肌色ディテール ON)、
コントロール項目選択 (UNDO、
ブラックシェーディング選択、
ホワイトシェーディング選択、
R/G/B シェーディング、
マトリクスコントロール、FUNC、システム、
ペDESTALコントロール、ゲインコントロール、
ガンマカーブコントロール、
フレアコントロール、
ニー/ホワイトクリップコントロール、
HD ディテールコントロール、
SDTV ディテールコントロール)、
ALL、リファレンス、カメラ映像出力切り換え、
自動調整 (オートホワイトバランス、
オートブラックバランス、
オートセットアップ)、
モニター選択、シーンファイル、SHUTTER、
ゲイン切り換え、
フィルター選択 (HEAD、ND フィルター、
CC フィルター)、
CALL、オートアイリス、レンズファイル登録、
レンズファイルの呼び出し、アイリスアクティ
ブ、マスターペDESTAL登録、
マスターペDESTALファイルリコール

調整項目： アイリス、マスターペDESTAL

CCU 制御： RS-422 準拠

カメラ (CCU) 接続可能台数：
12 台

動作温度範囲： 0 °C ~ 40 °C

保存温度範囲： - 20 °C ~ 60 °C

動作周囲湿度： 80 %以下

外形寸法 (幅×高さ×奥行)：
340 mm × 75 mm × 264 mm

質量： 約 3.25 kg

【付属品】

取付ねじ (M4 × 8 mm) 4

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

