

メモリーカード “expressP2 カード” B シリーズ AU-XP0512BG (512GB)/AU-XP0256BG (256GB)

仕 様 書



■ 概 要

expressP2 カード B シリーズ AU-XP0512BG/AU-XP0256BG は VARICAM シリーズの 4K/120fps、HD/240fps の高画質ハイフレームレート収録に対応した高信頼プロ用メモリーカードです。

■ 定 格

入力電圧：	DC3.3 V ± 0.15 V
消費電力	約 3.3 W (高速転送時 約 6.6 W)
動作温度：	0 °C ~ 60 °C
動作相対湿度：	10 % ~ 90 % (結露がないこと)
保存温度：	- 40 °C ~ 80 °C
保存相対湿度：	5 % ~ 90 % (結露がないこと)
外形寸法 (長さ×幅×高さ)：	約 85.6 mm × 54 mm × 7.5 mm
質量：	約 55 g

インターフェイス：	PCI Express Base Specification
記録容量：	AU-XP0256BG 約 256 GB AU-XP0512BG 約 512 GB
記録時間：	下記参照

・ 定格は性能向上のため変更することがあります

■ 記録再生時間^{*1}

記録映像フォーマット	AU-XP0256BG	AU-XP0512BG
AVC-Intra4K444 (24p)	約 45 分	約 90 分
AVC-Intra4K422 (VFR ON、50fps/60fps)	約 36 分	約 72 分
AVC-Intra4K422 (VFR OFF、24p)	約 90 分	約 180 分
AVC-Intra4K-LT (VFR ON、100fps/120fps)	約 32 分	約 64 分
AVC-Intra100 (VFR ON、100fps/120fps)	約 64 分	約 128 分
ProRes 422 HQ ^{*2} (VFR ON、60fps)	約 60 分	約 120 分
AVC-Intra100、(VFR ON、200fps/240fps)	約 32 分	約 64 分

・ 表示記録容量には管理領域等が含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は表示量より少なくなります。

※ 1：記録再生時間は 1 クリップとして連続記録した場合です。記録するクリップ数によっては全体の記録時間は短くなる場合があります。

※ 2：Apple ProRes コーデック・モジュールは ATOMOS 社から許諾を受けています。

※仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

