

SDI 入力ボード AV-HS04M1

■概要

SDI 入力ボードを、マルチフォーマットライブスイッチャーAV-HS400N に組み込むと、2系統の SDI 入力を増設することが可能です。2系統それぞれの入力には、SDフォーマットの信号をHDフォーマットの信号に変換するアップコンバーター機能が内蔵されています。

■定格

信号フォーマット	HD	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
	SD	480/59.94i, 576/50i
SDI 入力	HD (SMPTE292M (BTA S-004B) 準拠) ・ 0.8Vp-p±10% (75 オーム) ・ 入力リターンロス 15dB 以上 (5MHz~750MHz) 10dB 以上 (750MHz~1.5GHz) ・ 自動イコライザー 100m 以上 (5C-FB)	
	SD (SMPTE259M 準拠) ・ 0.8Vp-p±10% (75 オーム) ・ 入力リターンロス 15dB 以上 (5MHz~270MHz) ・ 自動イコライザー 200m (5C-2V)	
	BNC コネクター、2 系統 (アクティブスルー付き)	
動作温度	0~40°C	
湿度	10~90% (結露なきこと)	
電源	DC 12V	(AV-HS400N から供給)
	消費電力	7W
外形寸法	130 (W) × 27 (H) × 153 (D) mm	
質量	0.2kg	

■付属品

取扱説明書 ----- 1冊

■外観寸法図

