

DVI/アナログ出力ボード AV-HS04M5

■概要

DVI/アナログボードを、マルチフォーマットライブスイッチャーAV-HS400Nに組み込むと、DVI-I出力1系統とアナログ出力1系統を増設することが可能です。それぞれの出力は、PGM、PVW、AUX、KEYOUT、マルチビューの5系統の信号から選択することができます。

■定格

DVI-I 出力	XGA (1024×768)、WXGA (1280×768)、SXGA (1280×1024) ※WSXGA+ (1680×1050)、※UXGA (1600×1200)、※WUXGA (1920×1200) ※デジタルのみ 垂直周波数：60Hz	
	DVI-I コネクター、1 系統	
アナログ出力	HD	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
	SD	480/59.94i, 576/50i
	SD/HD アナログコンポーネント Y/Pb/Pr (1.0Vp-p、75Ω)	
	BNC コネクター、1 系統	
動作温度	0～40°C	
湿度	10～90% (結露なきこと)	
電源	DC 12V、6V (AV-HS400N から供給)	
	消費電力	10.5W
外形寸法	130 (W) × 27 (H) × 153 (D) mm	
質量	0.2kg	

■付属品

取扱説明書 ----- 1冊

■外観寸法図

